

3DSB-6.3A电动试压泵性能

产品名称	3DSB-6.3A电动试压泵性能
公司名称	济宁市大强机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:3DSB-6.3A 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道张桥村村中间路（ 济鱼路7公里处路东）
联系电话	15653758985 0537-2200239 15653758985

产品详情

电动试压泵分为普通型、电控型、微机型三类，是各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、消防器材作实验室和水压试验中获得高压液体的理想设备。电动试压泵产品及配套试压、试验工程，已应用在航空领域的试压试验，并且在国防科研重点开发项目中应用。为我国重大的科研项目地下如：高压爆破试验、深海试验、空间技术、高温高压试验、异形管试验等，并做出了重大贡献，我公司生产的电动试压泵有4DSB系列电动试压泵、3DSB系列电动试压泵与6DSB系列电动试压泵

电动试压泵（以下简称试压泵），适用于水或液压油介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于作液压能源，提供所需的压力，适合于化工、建筑、水暖、石油煤炭、冶炼造船等行业。

特点：

试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便、防锈、3DSY系列电压试压泵采用电机驱动，大大地提高工作效率等特点。

工作原理：

- 1.检查水箱中水位，连接电源线。
- 2.2.顺时针拧紧手轮开关。
- 3.按启动按钮，电机工作，当压力表指针达到调定的额定压力时，压力不会上去。4.试压结束后，逆时针拧松开关，介质流回水箱。

技术参数

型号	工作压力	流量L/H	电压V	电机功率	重量KG	外形尺寸CM
3DSB-2.5A	2.5Mpa	300	380/220	0.75KW	25	49 × 32 × 28
3DSB-4.0A	4.0Mpa	300	380/220	0.75KW	30	56 × 40 × 35
3DSB-6.3A	6.3Mpa	300	380	0.75KW	35	68 × 48 × 42

特点：

试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便、防锈、3DSY系列电压试压泵采用电机驱动，大大地提高工作效率等特点。

工作原理：

1.检查水箱中水位，连接电源线。

2.2.顺时针拧紧手轮开关。

3.按启动按钮，电机工作，当压力表指针达到调定的额定压力时，压力不会上去。4.试压结束后，逆时针拧松开关，介质流回水箱。

欢迎您来到山东佳信机械，佳信人将以热情的服务为您提供优质的产品，让您用同等的价格买的放心，省心。

欢迎来电咨询，咨询热线：15653758985 联系人：曹经理