

# 化工厂立式防爆低温冰箱

产品名称	化工厂立式防爆低温冰箱
公司名称	广州安菲环保科技有限公司上海分公司
价格	1.00/台
规格参数	1:陈生：15521297010 1:陈生：15521297010
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层YG0060室
联系电话	13288494990

## 产品详情

化工厂立式防爆低温冰箱 陈生:15521297010

### 基本参数：

容积：200L 温度范围：-10~-40 电源功率电压：~220V/50 内部尺寸：506 × 451 × 1007 外型尺寸：717 × 656 × 1543

抽屉:5

### 产品特点:

#### 温度控制系统

微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度-10 ~-40 可调，温度调节精度0.1 ；环境温度显示；断电记忆功能。

高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

#### 安全的控制系统

多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池欠电压报警。

多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。

开机延时、停机间隔等保护功能，可有效保护压缩机。

## 制冷系统

采用进口国际名牌Danfoss高效压缩机，制冷迅速。德国名牌EBM风扇电机，

无氟发泡100mm加厚高密度保温层，超微孔发泡技术，保温效果好。

环保无氟制冷剂，绿色环保。

多层搁物架式蒸发器，制冷迅速，箱内温度更均匀。

速冻功能。合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。

## 人性化设计

双门设计，每个门配备安全的金属门锁，防止随意开启，便于多人使用，确存储安全。

宽电压带设计，适合187~242V电压使用，适合电压不稳定地区使用。

独立10个抽屉，有效容积达525L，分类存放物品更多更方便。

门锁带有锁紧功能，内外双层密封结构设计，保温性能更好。

金属大把手设计，开关门更省力。

万向轮加独立固定底脚设计，移动方便，固定稳固。

背部预置测温孔，便于用户使用。

门框加热设计，防止密封条处结霜并保证箱门密封关闭。

## 化工厂立式防爆低温冰箱

### 适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

适用于科研院所、电子、化工等实验室，医院、血站、疾病防控。用于保存血浆、生物材料、疫苗等，也可用于电子器件及特殊材料的低温试验。

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆低温冰箱在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

非标可根据客户要求定制，欢迎来电咨询！

化工厂立式防爆低温冰箱 陈生:15521297010