

# 煤安认证2JP15耙矿绞车，2JP15耙矿绞车

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 煤安认证2JP15耙矿绞车，2JP15耙矿绞车                           |
| 公司名称 | 济宁共创工矿设备有限公司                                      |
| 价格   | 10.00/台   |
| 规格参数 | 功率:15KW<br>容绳量:主卷筒m：80 副卷筒m：100<br>电动机型号:YB160L-4 |
| 公司地址 | 济宁高新区东外环东、崇文大道南（东艺工业园办公楼301室）（注册地址）               |
| 联系电话 | 0537 - 2236677 13355106026                        |

## 产品详情

### 2JP15耙矿绞车

2JP15耙矿绞车主要用于金属矿煤矿及其它矿场的地下或露天做矿石搬运及充填作业。主要用于水平耙运，也可用于适用于水平或倾角不大于44°的斜坡耙运，不能作为提升设备。司机可以在绞车旁边用手操纵，也可用距绞车数米到数十米处用按钮实行距离操作。

### 产品详情：2JP15耙矿绞车产品介绍

2JP15耙矿绞车主要用于金属矿煤矿及其它矿场的地下或露天做矿石搬运及充填作业。主要用于水平耙运，也可用于适用于水平或倾角不大于44°的斜坡耙运，不能作为提升设备。司机可以在绞车旁边用手操纵，也可用距绞车数米到数十米处用按钮实行距离操作。

### 2JP15耙矿绞车结构说明

2JP15耙矿绞车有减速装置、主卷筒、副卷筒、操纵装置、钢绳导向装置和电动机组成。这些部件分别装在壳体内外，壳体是一个具有较好刚性的部件，既起保护、支撑作用，又承受全部载荷。它用螺栓固定在与基础相连的二根滑道上。双筒绞车有一个主卷筒（装在右侧，即靠近电动机的一侧），一个副卷筒（装在左侧）。三筒绞车有一个主卷筒（装在中间），二个副卷筒（装在左边和右边），三筒绞车也可以装二个主卷筒（装在右侧和中间），一个副卷筒（装在左侧），每一个卷筒都相应有一个操纵装置和一个钢绳导向装置。

### 2JP15耙矿绞车型号意义

2JPB-15L

2——卷筒个数

J——卷扬机类

P——耙矿绞车

B——隔离，非隔离爆不标记

15——电动机功率；KW

L——远距离操纵，手动操纵不标记。

型号示例：2PJB15表示电动机功率为15KW的隔爆型双筒耙矿绞车。

2JP15耙矿绞车技术参数

主钢丝绳平均拉力不少于KN：14 平

均速度  $\pm 5\%$  m/s：主钢丝绳：1.1 副钢丝绳：1.5

钢丝绳直径mm：主钢丝绳：12.5 副钢丝绳：11.0

卷筒：直径mm：225 轮缘直径mm：435 宽度mm：125

容绳量：主卷筒m：80 副卷筒m：100

电动机：型号：YB160L-4 功率KW：15 转速r/min：1460

销售专员：刘珍

销售热线：13355106026 0537-2236677

在线热线：2518088878（QQ）；

厂址：山东济宁高新区东艺工业园

公司名称：济宁共创工矿设备有限公司

良心推荐，预购从速，质量上乘，特卖，质量更美丽，实用不加价，量大从优，物超所值，全国采购商信得过的品牌，选共创，火爆抢购中