

全自动预涂膜覆膜机 YFMZ-780

产品名称	全自动预涂膜覆膜机 YFMZ-780
公司名称	瑞安市华达印刷机械有限公司
价格	220000.00/台
规格参数	九华 禾田:覆膜机 YFMZ-780:全自动预涂膜覆膜机 温州:平阳
公司地址	浙江省温州上望九里工业区
联系电话	0577-65511588 13958885358

产品详情

型号	Model	YFMZ-540	YFMZ-780
最大纸张幅面	Max.sheet (W*L)	540*780mm	780*1040mm
最小纸张幅面	Min.sheet (W*L)	210*290mm	250*290mm
工作速度	Speed	0-50m/min	0-60m/min
纸张厚度	Paper Thickness	125-500gsm	125-500gsm
总功率	Main Power	18kw	20kw
外形尺寸	Dimension(L*W*H	4000*1200*1800mm	5100*1500*1800mm
机器重量	N.W	1200kgs	1800kgs

分切系统：配有盘刀和气动打孔装置、光电检测，需根据纸张大小调节分切位置，高速自动分切。

Separating system : Equipped with flying knife,pneumatic perforating device and photo electrical detector to separate the paper according to paper size quickly.

自动送纸飞达采用免油式真空风泵吸纸系统实现自动喂纸。

Automatic paper feeder adopts oil-free vacuum pump to feed paper automatically.

防曲装置：覆膜后的纸张通过防曲装置定型，分切后，纸张不再曲卷。

Anti-curvature device: when going though the anti-curvature device,the laminated paper shall be leveled at once and won't curve again after cut.

自动送纸系统装有光电控制的缺纸、断纸自动停机保护装置。

.Automatic paper feeding system is equipped with no paper protector and paper break protector, which are controlled by photoelectric and mechanical systems. When no paper or paper break occurs, the machine will stop automatically for self-protection.

配置说明

- 1.人机界面系统：彩色触屏，操作简单。直接输入待加工纸张尺寸、叠加距离、机速等，即可实现全机操作自动化。操作员可从触屏上随时查看机器工作状态。
2. 输送台采用吸气式送纸，并配备前规等装置以确保送纸、叠纸平稳、整齐。
3. 内置油加温方式恒温性能优异，并确保覆膜温度均匀、稳定。
4. 自动压力系统可提供稳定覆膜压力。压力大小可根据需要作相应调节。
5. 气涨放膜轴，膜卷装卸方便，放膜定位准确
6. 放膜轴且配备离合器张力系统以控制放膜张力及放膜速度。
- 7 收纸系统兼配有振动收纸台。分切后的纸张由振动收纸台自动接收整理。

联系人：潘经理（销售经理）

手机：15858883898 电话：86 0577 65511588 传真：86 0577 63553115
地址：中国 浙江 平阳省滨海新区海泽路256号2号楼公司主页：<https://shop1362538462930.1688.com>

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。