

20公斤中压液化气天然气套装专用汽化器气化炉

产品名称	20公斤中压液化气天然气套装专用汽化器气化炉
公司名称	东莞市圣弘燃气设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦工业区
联系电话	86-076986852349 18664050102

产品详情

工作原理

LPG管道系统运行流程：（输送 气化 过滤 分离 减压 稳压）

- 1.输送：通过高压软管汇流管道输送至气化器中的换热盘管
- 2.气化：经过50-70度的温度达到强制气化转为气体
- 3.过滤：通过管道过滤器过滤残杂物
- 4.分离：再经过气液分离器沉淀不能气化的水份
- 5.一级减压稳压：再经过一级调压器把0.3-0.10mpa压力（高压）减压到或稳压在0.1-0.2mpa（中压）减压稳压，
- 6.二级减压稳压：再经过二级调压器把0.1-0.2 mpa（中压）减压到或稳压在3-20kpa（低压）的使用压力减压稳压，并调节压力至燃烧末端设备的可使用压力

达到充分气化、过滤、减压、稳压、变为纯净高热值、持续稳定不结冰的可燃气体。

产品参数 品牌：圣弘) 产地：东莞 产品名称：气化器 气化炉 化氣爐 产品型式：挂墙/落地

20KG型 功率：3千瓦 气化能力：20kg/h 电源：220V 连接口径：法兰/螺纹 1/2" DN15

含包装重量：33kg 尺寸:长420*宽280*高670（单位:mm）

设计压力：1.8Mpa

工作温度：75

工作压力:1.76Mpa

换热器：无缝钢盘管（可订制不锈钢盘管）

安全装置：安全放散阀 - 气压达到1.72Mpa可安全放散，防爆电箱-防爆设计国内一流技术水平。

没安装液化气气化器的用户,在使用过程中总会出现火力不足、压力不足、钢瓶结水结冰、气体用不完,在实际应用中证明，自然气化的钢瓶剩液量一般达到10—30%，而安装液化气气化器就可以彻底解决上述问题。安装气化器不仅能解决以上不足问题，而且能解决燃气使用中的安全隐患：因为可以将燃气钢瓶集中摆放供气，让燃气钢瓶远离火和危险区域。液化气气化器安装好后,从第一次加水，调试后，以后的运行不需要任何干预和操作。非常的方便。在其使用寿命内，不需要任何的维护。可以一步到位，把液态气体转化为气态气体，压力和温度都可以一步到位。

(生产厂家热线:0769-86852349/15989940376王先生)

一般的用户用的钢瓶液化气总会有大量的残余气不能用,造成很大的不必要的浪费，特别是广大酒店、餐厅，工厂、食堂等大型用气单位，浪费更大！而利用液化气气化器（气化炉）也叫电加热式气化器、电加热式液化气气化器（液化气气化炉）可以有效地解决冬天供气不足、压力不稳、钢瓶残存燃气用不完，燃气管道钢瓶起霜结冰的问题，用广大客户节省成本。（详可咨询东莞市圣弘燃气设备有限公司

技术部0769-86852349/15989940376王先生)