# 中美达水性地坪罩光面漆厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中美达水性地坪罩光面漆厂家 |
| 公司名称 | 福州中美达装饰材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:中美达<br>型号:zmd-3316<br>产地:福州 |
| 公司地址 | 福州市仓山区建新镇玉兰西阡村31号 |
| 联系电话 | 86 0591 83594086 13635280685 |

# 产品详情

产品说明：

中美达水性地坪罩光面漆采用优质丙烯酸树脂乳液与进口助剂加工而成。具有高渗透性，能有效渗入水泥基面，加固地坪基层，有效提高地坪底层涂层抓取附着力；产品还具有易施工、干燥快、便于重涂等特点。

适用范围：

广泛适用于各类室内车间、仓库、球场等地坪表面涂层（面涂）罩光。

产品特点：

漆膜丰满、耐水耐磨、硬度高、涂刷面积大、易施工。

施工指南：

干燥时间：表干时间约2个小时，重涂时间>8小时（温度25℃，相对湿度<75%）。

基材要求：清洁地坪表面无杂物，检查地坪是否有渗水，如有需做防水处理；地坪无疏松及空鼓现象，如有严重裂缝或凹坑需做修补处理。新铺水泥地面夏季需养护25天以上，春季需养护30天以上方可做地坪涂料涂层。

施工方法：

刷涂、辊涂、喷涂

稀释比例：

依施工稠度20%-40%倍清水稀释，喷涂兑水<1倍。

施工环境：

温度在5°C以上，空气湿度<70%以下环境施工，作业场地应保持通风和透气。

理论涂布率：

理论值（底漆）8-12平米/公斤，因底材材质、气候不同，实际施工面积将与理论值有所差异。

产品储存：

密封存于5°C-40°C阴凉干燥处，保质18个月。