

导轨式升降货梯 残疾人专用电梯

产品名称	导轨式升降货梯 残疾人专用电梯
公司名称	山东迦勒升降机械有限公司
价格	26.00/台
规格参数	山东迦勒:1000x800 SJD0.3-4.5:1500x1500 山东迦勒:1500x1000
公司地址	山东省济南市济阳县回河镇南陈村382号（注册地址）
联系电话	15628791028

产品详情

山东迦勒升降机械有限公司总投资3.8亿元，占地面积218亩，公司处于素有泉城美称的山东省济阳液压平台之乡，坐落于220国道旁的千年闻韶台，南依泰山、北夸黄河。京沪铁路、景福高速、京沪高速、青银高速、济青高速贯穿南北，优越的地理位置和便利的交通给公司的发展带来了充分的条件。我公司始终致力于液压升降平台的研制和开发，不断的改进和创新的产品，现有产品SJY高空作业平台、SJG/SJD固定导轨式升降货梯、DCQY/DCQG登车桥、残疾人家用电梯等，也可为客户提供高效、安全、全方位的高空作业货物举升方案。严格遵守出厂产品合格，不合格不出厂的原则，高质量的产品企业发展根基，在严格把关的同时，产品的每个部件都选自国内的优秀企业，还可根据要求采用进口部件，只有不断提高产品的质量才能满足客户的要求，企业也得以发展。

导轨式液压升降平台是一种非剪叉式液压，用于二层以上工业厂房、餐厅、酒楼货物运输，由于最低高度仅150-300mm，最实用于不能开挖地坑的工作场所，同时无须上部调点，具有多种形式（单柱、双柱、四柱），动作平稳、操作简单可靠，液压、电器多种货物传输经济、轻松。（具体承载力及升高层数、尺寸可根据用户要求设计制作）

适用范围：主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库二层以上高楼间、无法开挖地坑场所、顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，山东迦勒升降机械有限公司将竭尽全力为你打量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据液压升降平台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置可取得更好的使用效果。

型号	升降行程（mm）最低高度	载重负荷	台面尺寸	电机功率
----	--------------	------	------	------

	(mm)	(公斤)	(长*宽mm)	(kw)
SJD0.3-4.5 (1到2 4500楼)	150	300	1000 × 800	1.5
SJD0.5-4.5 (1到2 4500楼)	150	500	1500 × 1000	1.5
SJD1.0-4.5 (1到2 4500楼)	150	1000	1500 × 1500	2.2
SJD2.0-4.5 (1到2 4500楼)	150	2000	2000 × 1000	2.2
SJD3.0-4.5 (1到2 4500楼)	160	3000	2000 × 1200	3.0
SJD0.3-7.5 (1到3 7500楼)	150	300	1000 × 1000	1.5
SJD0.5-7.5 (1到3 7500楼)	150	500	1200 × 1200	1.5
SJD1.0-7.5 (1到3 7500楼)	150	1000	1800 × 1400	2.2
SJD2.0-7.5 (1到3 7500楼)	150	2000	2000 × 1500	2.2
SJD3.0-7.5 (1到3 7500楼)	160	3000	2000 × 1600	3.0
SJD1.0-10.5 (1到4楼)	150	1000	1800 × 1400	2.2
SJD1.0-14 (1到5 14000楼)	150	1000	1800 × 1500	2.2
SJD3.0-4.5 (举升 4500汽车专用)	160	3000	5000 × 3000	4.0

- 1.最多承载15吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；
- 2.提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳无噪声、维修方便、使用寿命较长；
- 3.停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；
- 4.层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；
- 5.特别适合2-6层钢结构厂房，内外部均可使用；
- 6.泵站采用进口泵站和国产泵站如果速度要求过高采用国产定制泵站达到理想的送货要求，
- 7.油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题。

技术要求：

由于受建筑物或工作搁层的高度，所载物体的大小、重量及其它使用要求的影响，其型号有很多不确定因素。当列表所示型号不适合使用要求时，可根据实际使用环境和操作要求，对升降台的升高、承载量、平台面积等进行组合，以便取得理想的使用效果。

