

塑料透水板销售商

产品名称	塑料透水板销售商
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

产品详情

塑料透水板

侯经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司位于泰安市农大科技产业园，主要生产排水板，蓄排水板，植草格，纺织布等产品。产品主要用于铁路、高速公路、水利、环保、电力及市政工程等基础工程建设中所需要的增强及加筋材料，城市绿化工程中的防渗、过滤、排水用材料等。侯经理15966013072我厂秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，用心做好每一平方的塑料排水板，从原料把关，确保产品质量。

塑料透水板简介侯经理159-6601-3072

排水板是由高密度聚乙烯（HDPE）塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点（或中空圆柱形多孔）而成。圆锥突台的顶面铺设一层过滤无纺土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到特定地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。

塑料透水板分类

施工中常用的铁路凸壳排水板有：塑料铁路凸壳排水板，蓄铁路凸壳排水板，卷材铁路凸壳排水板，防渗水铁路凸壳排水板，侯经理159-6601-3072复合铁路凸壳排水板，立体铁路凸壳排水板，片状铁路凸壳排水板等。

塑料透水板特性侯经理159-6601-3072

- 1、当荷载为720kPa，梯度为2%时，渗透率2500m/d，流率13pm/m。
- 2、蠕变试验在承受1200kPa荷载10000小时后，保留着超过60%的厚度，三维排水网。
- 3、三肋排水网芯碳黑含量不小于2%，密度0.94g/cm³，抗拉强度不小于36.5kN/m,熔融指数1.0

g/10min,厚度7.6mm。

4、无纺土工织物表观孔径0.18mm，透水率0.26

Sec-1，渗透率0.2cm/sec，刺破强度580N，梯形撕裂强度356 N，握持拉伸强度900 N，握持延展强度50%，爆裂强度2750kPa。

塑料透水板适用

1、各类挡土墙背面垂直及侯经理159-6601-3072水平排水；2、公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；3、隧道、地下道的排水；4、电力灰坝及水利坝体的排水；5、高速公路中央隔离带排水及保护植被；6、室外运动场地的排水；7、横向水平钻孔排水；8、易崩滑地排水护坡；9、屋顶花园及花台排水；10、山坡地水上保持；11、整地工程的地下排水；12、低洼地排水及盐碱地改造系统。

塑料透水板特点侯经理159-6601-3072

1、施工方便、维护简便且经济。2、耐负荷及耐久性强。3、能确保将多余水快速排走。4、蓄水部分能将部分水储藏起来。5、能给植物生长提供充足的水份与氧气。6、量轻及屋顶隔热保温功能强。

公司位于泰安市农大科技产业园

本公司主营排水板，塑料排水板，蓄排水板，植草格，纺织布等土工材料，欢迎来电咨询：联系人侯经理159-6601-3072

“卓越质量，信赖价格”是我们的经营宗旨,泰安市达兴土工合成材料有限公司领域拥有人才、资源、规模、经验的巨大优势和影响力，成为具有高度竞争力和优势的全创业组织。秉薪工程材料通过创新努力，建立诚信机制，积累信用，凭信任成交，多年来在新老客户信任和帮助下，发展成多条生产线规模，靠的是客户对我们的信任。我们深深的认识到，未来是信用的竞争，是质量的竞争，谁信用越好，谁就会越会成功，谁质量越好，谁就会越成功。欢迎来电咨询，联系人侯经理159-6601-3072