

# 凹凸型排水板

产品名称	凹凸型排水板
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

## 产品详情

### 凹凸型排水板

侯经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司位于泰安市农大可以产业园，是一家集排水板研发,排水板生产,排水板销售以及技术服务为一体的专业公司。本公司技术力量雄厚，工艺设备先进，产品种类齐全。公司坚持“质量第一，信誉第一，”的原则，质量好，价格低,满足客户需求。15966013072欢迎来电咨询。

### 凹凸型排水板发展前景

近几年发展比较迅速，这主要是因为植草格绿色环保，耐磨抗老化，多用于停车场、消防车道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等场合中。植草格可以有效的做到吸引吸尘，有效的净化了环境，其次就是植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，侯经理159-6601-3072避免局部凹陷，施工极其便捷。植草格性能稳定，可以抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。需要强调的是植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，呵护草坪。

### 凹凸型排水板操作及技术要求

- 1、排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。
- 2、排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- 3、搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- 4、需要定位的部位侯经理159-6601-3072或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘结固定。
- 5、排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

凹凸型排水板接缝和搭接侯经理159-6601-3072

- 1、调整土工合成材料的方向，使材料卷的长度方向垂直于道路。
- 2、复合土工排水网必须端接，相邻土工网芯上的土工布沿着材料卷搭接。
- 3、把相邻的土工材料卷的土工网芯用白色或黄色的塑料扣或聚合物带子连接起来，从而连接材料卷。沿着材料卷的长度方向，每隔3英尺用带子连接一次。
- 4、搭接的土工织物的方向要与填料堆放的方向一致。若土工材料铺设在地基/基层和底基层之间，要进行连续楔形焊接、平头焊接或缝合，使搭接的土工织物上层得到固定。如果缝合，推荐使用平头缝法或一般缝法，以达到针脚长度的低要求。

凹凸型排水板原理特点

- 1、孔隙直径小，全方位透水，渗透性好。抗压耐拉强度高，使用寿命长。
- 2、耐腐蚀和抗微生物侵蚀性好。整体连续性好，接头少，衔接方便。
- 3、重量轻，侯经理159-6601-3072施工方便。
- 4、质地柔软，与土结合性好等优点。

公司位于泰安市农大科技产业园

联系人侯经理159-6601-3072

同样的质量我们比价格同样的价格我们比服务

我们有完善的售后服务我们有强劲的物流支持

泰安市达兴土工合成材料有限公司发挥技术优势，采用计算机辅助设计，立足高起点，高质量严格按照国家标准生产各种不同规格的高、中档排水板、滤水板及蓄排水板、防渗膜土工布。来电咨询请联系侯经理159-6601-3072公司坚持“质量第一，信誉第一，满足用户需求。”的原则，为用户提供设计、咨询、安装、生产一条龙服务；产品实行严格的检验制度自出厂之日起，建立用户档案和用户回访制度，并实行质量跟踪服务，赢得客户的一致好评，取得了良好的社会效益和经济效益。