单槽超声波清洗机

产品名称	单槽超声波清洗机
公司名称	深圳市科力超声波洗净设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	科力/KELISONIC:超声波频率:28KHZ KS系列超声波清洗机:超声波功率:1200W 深圳科力:超声波电源KG1000
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区南边头工业区C区2栋1楼
联系电话	18588468367

产品详情

KS系列超声波清洗机超声清洗设备：使用碱性或弱酸性水基溶剂作为清洗剂.适用于电镀零件的镀前处理及镀后清洗钟表零件,五金机械零件,珠宝首饰,镜片,眼睛框架及玻璃器皿等的清洗机器部件:此型号可为客户另行配备洗篮,挂件,托架等各种定制部件.

超声清洗设备特点:1、加热温度在常温-80度内可连续设定,自动恒温.2、设有保险装置.3、可选加清洗定时功能,费用另计配用KL-A型超声发生器的设备还具如下特点与功能（1）它激式线路板结构;（2）超声输出频率可根据不同的工作情况进行微调;（3）超声扫频线路（4）超声输出功率连续无级可调,范围为10-100%;（5）十位LED发光排逐级显示,可直观掌握超声输出功率的大小

了解更多超声波清洗设备详细及技术说明，请咨询科力24小时服务热线：科力超声波可为广大客户专业定制各类非标准产品。

型号	内槽尺寸(L*W*H)	容量(L)	超声波功率(W)	超声波频率(KHZ)
KS-1012	400*300*300mm	36	600W	28KHZ/40KHZ
KS-1018	500*400*300mm	60	900W	28KHZ/40KHZ
KS-1024	600*400*400mm	96	1200W	28KHZ/40KHZ
KS-1030	500*400*500mm	100	1500W	28KHZ/40KHZ
KS-1036	600*500*400mm	120	1800W	28KHZ/40KHZ
KS-1048	700*500*500mm	175	2400W	28KHZ/40KHZ
KS-1060	800*500*500mm	200	3000W	28KHZ/40KHZ
KS-1072	1000*600*600mm	360	3600W	28KHZ/40KHZ
KS-1108	1000*900*600mm	540	5400W	28KHZ/40KHZ
KS-1114	1200*1000*800mm	960	7200W	28KHZ/40KHZ