

10350us275v防雷浪涌模块价格

产品名称	10350us275v防雷浪涌模块价格
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	330.00/台
规格参数	电压:385V In:100KA up:2.5kv
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

一、10/350us275v防雷浪涌模块安装位置与应用：

即插即用功能，更换保护模块时无需停电。

可选带现场告警功能与远程遥信接点；

运用温控断路技术、内置过流、失效脱离装置，安全可靠无火险隐患；

二、10/350us275v防雷浪涌模块特点：

可实现对交流系统共模、差模、全方位保护；

可视窗口直观明显、绿色表示正常、红色表示失效；(必须及时更换)。

适用于交流50Hz/60Hz，380V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电系统可作为雷击时等电位连接，其设计依据符合IEC-61643-1、GB50057-94(2000年版)，外壳设计安装在35mm电气导轨上，该产品内置失效脱离装置，当电涌保护器因过流过热，击穿失效时，失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离，同时状态指示窗由绿色转为红色。

A级雷电流SPD保护，用于雷击时等电位连接，安装在LPZ1、LPZ2区与LPZ3区交界处，通常安装在住户配电箱、计算机中心、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。

可承受100KA(8/20 μ S)雷电流冲击，保护动作反应时间小于25纳秒。