

汽车空气加热器

产品名称	汽车空气加热器
公司名称	泊头市联丰农机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇八里庄村南
联系电话	13731707336 13483834617

产品详情

结构紧凑、拆装方便，便于维护。采用单片机实现全自动程序控制，操作简便，具有恒温控制功能。加热器进口水温可根据需求实现双温度范围控制60 --70 、65 --78 。水温及过热传感器采用进口热敏电阻，稳定可靠，控制灵敏，精度 ± 0.5 。

开机全程检测、人性化设计、指示灯闪码指示加热器工况。

判断着火方式：专利技术，采集无触电信号，灵敏度高，一致性好，能可靠地指示着火及控制关机。

加热器具有过压、欠压保护、电机、电磁阀、电热塞短路、断路保护，点火传感器断路保护功能，确保加热器的工作安全可靠。加热器主电机自动降压启动，点火所需时间更短，电量消耗更低。

工作电压范围内，电热塞和主电机一直稳压运行；适于海拔5000米以下地区使用。

高效的燃烧室和换热器结构，确保加热器燃烧效率在80%以上。

结构紧凑、拆装方便，便于维护。

采用单片机实现全自动程序控制，操作简便，具有恒温控制功能。加热器进口水温可根据需求实现双温度范围控制60 --70 、65 --78 。水温及过热传感器采用进口热敏电阻，稳定可靠，控制灵敏，精度 ± 0.5 。

开机全程检测、人性化设计、指示灯闪码指示加热器工况。

判断着火方式：专利技术，采集无触电信号，灵敏度高，一致性好，能可靠地指示着火及控制关机。

加热器具有过压、欠压保护、电机、电磁阀、电热塞短路、断路保护，点火传感器断路保护功能，确保加热器的工作安全可靠。加热器主电机自动降压启动，点火所需时间更短，电量消耗更低。

工作电压范围内，电热塞和主电机一直稳压运行；适于海拔5000米以下地区使用。
高效的燃烧室和换热器结构，确保加热器燃烧效率在80%以上。