

## TPV 8201-60 山都坪 弹性体TPV

产品名称	TPV 8201-60 山都坪 弹性体TPV
公司名称	东莞市通源塑胶有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	山都坪:22 8201-60:21 美国:32
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威大道85-1号塑胶商贸城一期4栋52号1楼
联系电话	86-0769-88037668 13790212703

## 产品详情

### TPV 8201-60 山都坪TPV 弹性体TPV

TPV应用范围:汽车工业:高压点火线、保险杠罩、挡泥板部件、空气导管,转向杆套、防尘罩、密封件、装饰板等;电子电器:洗衣机部件、线缆绝缘层及护套、对讲机天线、矿山电缆、电动机支座、变压器外壳、按键膜片、拼结带等;建筑密封:建筑密封条、高档防水卷材、玻璃幕墙密封条、门窗密封条、排水口密封件、卫生设备等;机械工具:防冲杆、小脚轮、垫圈及垫片、胶辊、工具手柄、软管外覆层等;运动器械:球皮、球拍手柄、潜水呼吸设备、滑雪杖...TPV系列是PP/EPDM的充分动态硫化的产物,具有良好的耐候性,可直接由注塑或挤出加工。广泛应用于汽车,电线电缆和建筑等行业。TPV应用:汽车密封条,安全气囊套,防尘套,工具握把汽车内饰件,门窗密封条,电线包覆材料。

TPV塑料8201-70 重要参数:密度:0.948 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:7.52

MPa 硬度:75TPV塑料8201-60 重要参数:密度:0.948 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:5.93

MPa 硬度:64TPV塑料241-55 重要参数:密度:0.968 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:5.17

MPa 硬度:59TPV塑料211-55 重要参数:密度:0.968 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:4.62

MPa 硬度:59TPV塑料211-45 重要参数:密度:0.958 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:3.52

MPa 硬度:49TPV塑料201-73 重要参数:密度:0.968 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:8.83

MPa 硬度:78TPV塑料191-70PA 重要参数:密度:0.948 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:4.21

MPa 硬度:70TPV塑料181-64 重要参数:密度:0.968 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:7.17

MPa 硬度:67TPV塑料181-55 重要参数:密度:0.978 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:6.07

MPa 硬度:59TPV塑料121-80 重要参数:密度:0.968 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:11

MPa 硬度:85TPV塑料121-67 重要参数:密度:0.968 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:7.38

MPa 硬度:72TPV塑料111-87 重要参数:密度:0.958 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:12.5

MPa 硬度:93TPV塑料111-35 重要参数:密度:0.948 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:2.9

MPa 硬度:38TPV塑料111-80 重要参数:密度:0.968 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:9.38

MPa 硬度:85 TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点:

- 1、优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2、优异的抗永久变形性能；
- 3、优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；
- 4、优异的环保性能和可重复使用；
- 5、优异的电绝缘性能；
- 6、硬度范围广泛；
- 7、使用温度范围广泛；
- 8、颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易加工成型；
- 9、可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。