

# 贵州甲庚班产3-4万块标砖免烧水泥砖机设备

产品名称	贵州甲庚班产3-4万块标砖免烧水泥砖机设备
公司名称	河南省甲庚机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:甲庚 产地:郑州 型号:3-15
公司地址	河南省郑州市巩义市紫荆路与河洛路交叉口向东500米路南
联系电话	0371-68169519 13673615669

## 产品详情

### 贵州甲庚班产3-4万块标砖机械

小型液压免烧水泥砖机，是您发家致富的优先选择，投资小，又环保。咨询电话：13673615669刘先生。

大量采用废渣废料，生产的水泥砖制品属于新型墙体材料的一种，受到国家政策的大力支持。只要您当地有炉渣、矿渣、灰砂、钢渣、碎石子、尾矿、沙子、石粉、建筑垃圾等，选取其中的1—2种，加入少量的水泥，适量的水，就可以用来做砖，我们技术部给您提供合理的制砖配方，保证砖制品的质量合格！

贵州甲庚班产3-4万块标砖机械 小型液压免烧水泥砖机设备的主要配置：

3-15型砖机主机一台(自动送板机、自动出板机、全自动电脑控制柜、液压控制柜、自动布料机、随机自选一套耐磨砖机模具) 拉砖车两辆、专用工具一套、液压配件一袋。搅拌机,输送机.

贵州甲庚班产3-4万块标砖机械 小型液压免烧水泥砖机设备的技术参数：

规格	产品(毫米)	块/托板	块/8小时	成型周期(秒)
标砖	240x115x53	22	35000	13-15
空心砌块	390x190x190	3	4300	13-15
小八孔砖	240x115x90	10	17500	13-15
面包砖	200x100x60	12	17000	15-20
s型砖	200x100x60	12	17000	15-20
垫块	200长条	33	63000	15
主机尺寸	3000mm × 3600mm × 2300mm			
成型面积	700 × 500			
成型高度	30-200			

成型周期	13-15(s)
托板尺寸	750mm × 550mm × 30mm
主机重量	4.5吨
主机功率	18kw
振动频率	4600次/分
激振力	22KN

贵州甲庚班产3-4万块标砖机械 小型液压免烧水泥砖机设备的特点：

1.成型机架采用高精度、高强度铸件及特殊焊接技术和材料制造，刚性好、耐振寿命长。2.砖机的电器系统采用进口彩色触摸屏，及可编程控制器PLC控制配备数据输入输出装置，控制系统包括安全逻辑控制及故障诊断系统。3.采用进口的液压元件及密封件，采用高动态性能比例阀，可根据不同的工作要求调节油量和压力，以精确控制关键部件的动作。4.采用机、电、液一体化结合的技术，使设备运转的每个循环过程一致，因而成型产品稳定性高、废品率低。5.气动减振系统，大幅度降低振动时的噪音及振动对设备的不良影响，使设备更加稳定可靠。

贵州甲庚班产3-4万块标砖机械

小型液压免烧水泥砖机更换模具，还可生产各种规格砌块，多孔砖等，需场地2000平方米左右，工人3-4人。

免烧砖自然养护要求：（仅供参考）

1.养护的场地要足够大，能够放置大量的成品免烧砖。2.养护的场地要干净、平整，防止因为场地问题导致免烧砖发生变形。3.静养时间在6小时左右，就可移动免烧砖或将免烧砖脱开托板，将免烧砖移到成品堆放的场地进行自然养护，堆垛时应轻拿轻放。4.码垛不宜过高(1.3m以下)，防止压坏底层免烧砖。5.堆放后一般需要每天浇两次水，浇水次数根据温度而定，冬季不需要浇水。6.养护平均气温20度左右。7.养护时，为了保持一定的湿度，可用塑料薄膜进行覆盖；冬季气温很低时，应采取保温覆盖措施。8.免烧砖一定要达到养护周期才可使用，国家标准28天，一般养护一星期后就可以出售。