

耐热钢丝管吸尘通风管PU钢丝伸缩软管吸尘管油水管

产品名称	耐热钢丝管吸尘通风管PU钢丝伸缩软管吸尘管油水管
公司名称	宁津山实橡塑科技有限公司
价格	9.00/10
规格参数	规格：: \varnothing 0.6MM- \varnothing 2mm 型号：: \varnothing 25mm—— \varnothing 500mm 类型：:重力除尘器
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北
联系电话	13793471339

产品详情

PU管性质:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（TPU）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

通过SGS认证和ROHS认证。

PU管的用途和特性

编辑

PU管的用途：适用于工业、农业、食品、医药、土木工程、渔业、养殖业、园林灌溉等领域一般工作压力的液体输送。如：气动管、液压管、花园水管、输油、输水管道、石油勘探管、喷砂管、蠕动泵软管等。

PU管的特性：1、耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；

- 2、耐磨性能好，是天然橡胶耐磨性能的30 - 50倍；
- 3、耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍；
- 4、耐扯断强度是天然橡胶的3倍
- 5、具有高弹性、高伸长率、高强度；
- 6、阻尼性能好，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少；
- 7、外观漂亮，软管弯曲半径小，无毒无味，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十；
- 8、阻燃性好，无毒无味。耐冲击、耐疲劳，安全可靠

长度：每根10米-15米-20米山实橡塑企业官网:www.shanshixs.com山实橡塑淘宝直营店:<http://hddmz.taobao.com>销售热线：13793471339（同微信）