

CK20 25 30小型精密数控车床

产品名称	CK20 25 30小型精密数控车床
公司名称	济南希泽机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东济南市天桥区药山街道大魏明都7栋4单元1303
联系电话	0531-68820909 18954151239

产品详情

标准配置

控制系统：FANUC 0i -TF

主轴轴承：日本进口高精度角接触球轴承

丝杠轴承：日本进口丝杠专用轴承

导轨：淬硬燕尾导轨/THK直线导轨

丝杠：国产/THK精密预拉伸滚珠丝杠

筒夹：后拉式气动筒夹

刀架：燕尾型精密排式刀架

主轴电机：伺服主电机

进给电机：FANUC伺服电机

可选配置

GSK/SIEMENS/SYNTEC系统

主轴碟刹装置

前端/后端吹气装置

气动/电动动力钻铣装置

台湾4 中实液压三爪卡盘 (CK20/25)

台湾5 中空/中实液压卡盘 (CK30)

技术规格

项目	单位	CK20	CK25	CK30	CK20E	CK25E	CK30E	
加工范围	车身最大	mm	240					
	回转直径							
	滑板上最大	mm	120					
	回转直径							
	刀架板上最大车削	mm	70					
主轴	直径							
	最大通过棒料直径	mm	20	25	30	20	25	30
	最大加工长度	mm	150					
	主轴头型式	/	A2-3	A2-4	/	A2-3	A2-4	
	主轴鼻端尺寸	mm	45	53.975	63.513	45	53.975	63.513
	主轴通孔直径	mm	26	32	36	26	32	36
	主轴拉杆通孔直径	mm	21	26	31	21	26	31
	主轴最高转速	rpm	6000					
	工件夹紧方式		气动弹簧夹头					
	进给	X/Z轴行程	mm	200/180		200/180		250/180
X/Z轴快移速度		m/min	15/15		20/20			
刀架	刀架型式		燕尾型排式刀架					
	刀方尺寸	mm	12 × 12/ 25					
	：车削/镗孔							
	刀具中心高	mm	35					

电机	主电机功率 Kw	2.2/3.7	3.7/5.5		2.2/3.7	3.7/5.5
	主电机扭矩 Nm	14/23.6	23.6/35		14/23.6	23.6/35
	X/Z轴电机功率 Kw	0.75/0.75				
	X/Z轴电机扭矩 Nm	3.5/3.5				
	冷却泵功率 W	150				
其他	CNC控制系统	FANUC Oi TF				
	电源容量 KVA	6	8		6	8
	导轨型式	燕尾导轨			精密直线导轨	
	机床净重/Kg	1000/1200		1020/1220	1000/1200	1020/1220
	毛重					
	机床外形 mm (长×宽×高)	1319×1495×1805				
	包装箱尺寸 mm (长×宽×高)	1850×1450×1930				