

## 供应CR防火泡棉 发泡单面背胶 海绵条

产品名称	供应CR防火泡棉 发泡单面背胶 海绵条
公司名称	东莞市中堂春隆包装材料制品厂
价格	.00/个
规格参数	规格:可定制 颜色:灰色 咨询热线:13790141958
公司地址	东莞市中堂镇蕉利东坊村十一巷45号
联系电话	86-076923155292 13790141958

## 产品详情

9448A强力高粘双面胶 圆形方形EVA泡棉胶贴

可移无痕3M胶垫

---

9448A强力高粘双面胶 圆形方形EVA泡棉胶贴

可移无痕3M胶垫

---

CR泡棉是一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性，因此使之在各种合成橡胶中占有重要地位。主要特性1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。6、工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围 - 2-90 psi @ 25% 偏差 - 可满足更多的设计灵活性要求。可以按客户要求定做，贴合各种进口胶带，粘性好，产品应用于通讯.电脑.家用电器.计算器.电子玩具和各类电子控制器等领域系列产品特性1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低4.缓冲性 抗冲性能极佳，可用作缓冲材料5.耐候性[1] 耐候性极佳。EPDM系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm\*40。C\*72小时）产品用途：1、包装材料（精密机械、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等）2、土木、建筑（住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝材料、各种土木建筑填缝材料等）3、车辆、船舶（门密封材料、行李仓密封材料、发动机罩缓冲衬垫、各种管道密封材料、灯具密缝材料、发动机防震材料、仪器类的缓冲和密封材料等）4、绝热、保温（冷却器和空调器使用绝热密封材料、电冰箱和冷柜绝热密封材料等）5、隔音、防潮（各种机械设备的防噪音密封材料、住宅隔音墙密封材料、各种电器的防水防潮密封材料、各种机械设备的防潮密封材料等）。具有发泡、切割、异形切割、热压成型、冲切、磨削和复合等加工手段及加工设备,能够为各种不同规格的产品进行加工。