

# XXH-3205工业X射线机

产品名称	XXH-3205工业X射线机
公司名称	丹东华日理学电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:射线探伤仪 品牌:华日 型号:XXH-3205
公司地址	丹东市振安区东平大街139号(注册地址)
联系电话	86 0415 2892007 15842559665

## 产品详情

类型	射线探伤仪	品牌	华日
型号	XXH-3205	测量范围	最大穿透力:50mm (A3钢、天胶片、600mm焦距、7分钟曝光,D 1.5)
尺寸	330*330*820 (mm)	重量	43 (kg)

x射线管电压:	170—320kv
x射线管电流:	5ma
焦点尺寸:	1.5 × 5.0mm
射线辐射角:	360 ° × ± 12 ° (锥靶)
最大穿透a3钢:	50mm (7分钟曝光, d 1.5)
管电压稳定度:	优于 ± 5%
管电流稳定度:	优于 ± 5%
发生器外形尺寸:	330 × 330 × 840mm
发生器重量:	40kg
控制器外形尺寸:	390 × 380 × 170mm(包括手柄)
控制器重量:	12kg
输入电源:	220v ± 10% ; ac 50hz, 容量 3.6kva
允许使用的环境温度:	-20 ~ +40

该系列x射线探伤机由以下各部分组成：

x射线发生器、x射线控制器、附件。

x射线发生器的组成：

- a、密封壳体
- b、x射线管
- c、高压变压器
- d、散热器、冷却风机、温度继电器
- e、气压表
- f、连接电缆插座
- g、表示x射线发生的报警灯用插座（220v）

x射线控制器的组成

- a、x射线管电压控制单元
- b、x射线管电流控制单元
- c、cpu控制单元
- d、操作面板

控制器可实现x射线管电压、管电流的自动调整以及智能训机，只要预先设定好最初所希望的x射线管电压和曝光时间，按一下按钮，就能自动进行工作，智能判断训机电压及训机时间。

电源电压变动的调整，全部由控制器本身按预先设定值进行自动控制调整，所以能够得到稳定的x射线输出。

附件：

序号	名称	数量
1	电源电缆（3×2.5 10m）	1根
2	连接电缆（10×2.5 25m）	1根
3	保险丝管2a、15a、20a	各5只
4	接地线（5m）	1根
5	报警灯	1套
6	钥匙	2个
7	产品使用说明书	1本

