

CK42P D FY FD 精密数控车床

产品名称	CK42P D FY FD 精密数控车床
公司名称	济南希泽机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东济南市天桥区药山街道大魏明都7栋4单元1303
联系电话	0531-68820909 18954151239

产品详情

标准配置

控制系统：GSK988TA

主电机：伺服主电机

X/Z轴电机：GSK伺服电机

主轴轴承：日本进口高精度P4级角接触球轴承

丝杠轴承：日本进口丝杠专用轴承

导轨：台湾精密直线导轨

丝杠：台湾精密滚珠丝杠

筒夹：后拉式精密液压筒夹

油缸：台湾6 中空液压回转油缸

刀架：精密排刀

液压站：高性能液压站，台湾油泵电机组件

可选配置

台湾6 中空液压三爪卡盘

八工位液压/电动刀塔

自动排屑器

技术规格

项目	单位	CK42P	CK42D	CK42FY	CK42FD	
加工范围	床身上最大回转直径	mm	420			
	滑板上最大回转直径	mm	140			
	床身上最大车削直径	mm	280			
	最大车削长度	mm	200	120		
	最大通过棒料直径	mm	42			
	主轴	主轴头型式		A2-5		
		主轴内孔锥度		MT NO.6		
主轴通孔直径		mm	57			
主轴拉杆通孔直径		mm	43	45	43	45
主轴转速		rpm	60-4000			
工件夹紧方式			后拉式液压筒夹	中空液压三爪卡盘	后拉式液压筒夹	中空液压三爪卡盘
进给	X/Z轴行程	mm	300/300	140/200	300/300	300/260
	X/Z轴丝杠直径x螺距	mm	32 × 8/	32 × 10		
	X/Z轴快移速度	m/min	16/18			
刀架	刀架型式		精密排刀	卧式液压刀塔	精密排刀	
	刀架装刀容量	pcs	5	8	5	
	刀方尺寸：车削/镗孔	mm	20 × 20/	25		
电机	主电机功率	Kw	5.5/7.5 (伺服)		5.5/7.5 (主轴伺服)	
	主电机扭矩	Nm	35/47.8		35/48	
	X/Z轴电机功率	Kw	1.88/1.88			
	X/Z轴电机扭矩	Nm	6/6			
其他	冷却泵功率	W	150	370	150	
	电源容量	KVA	12	15	16	
	床身布局型式		30 ° (斜床鞍)			
	导轨型式		精密直线导轨			
	机床净重/毛重	Kg	2250/2800	2290/2840		2280/2830
	机床尺寸 (长	mm	2242 × 1485 × 1915			

×宽×高)
包装箱尺寸(mm
长×宽×高)

2540 × 1890 × 2290