

宁波顶针氮化钛冲头DLC阀针镀钛类金刚石涂层

产品名称	宁波顶针氮化钛冲头DLC阀针镀钛类金刚石涂层
公司名称	宁波宏钛纳米科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇黄保路2号
联系电话	0574 - 86528125 18069192675

产品详情

镀钛优点：

- 1.摩擦系数降低，减小加工受力
- 2.提高表面硬度，大大延长模具寿命
- 3.防止产品拉毛、拉伤，提升产品质量
- 4.省去卸模、抛光再装模的烦恼，提高效率

精密衡压模具经真空涂层被覆后表面可拥有极低的摩擦系数，减少加工受力。模具经真空涂层被覆后表面硬度可提高5到10倍，可大幅减少表面磨耗，特别是用于高精密加工时可获得非常优异的表面质量。冷冲成形及拉伸模具经真空涂层被覆后可显著降低摩擦力，明显减少加工中产生的刮痕及磨耗。因此可增加寿命，大幅降低成本。

纳米镀钛的基本条件:

1. 热处理回火温度：SLD、SKD、SKH,钨刚等各种经热处理后的钢材,必须高温回火,回火处理,温度为500以上.
2. 工作表面不可有锈斑、黑皮存在,且工件不得有焊补过.
3. 若工件为组合件,须将工件拆开成单件来处理.
4. 工作面其光泽度要求为0.2~0.4.

注：表面光泽度影响其附着力，光泽度越好其附着力越强，模具的使用寿命越长。

5. 欲留模具、冲棒的公差.纳米镀钛膜厚为3um~4um(双边)

宁波市宏钛纳米科技有限公司以其一流的品质，热忱的服务，优惠的价格诚邀您的惠顾.愿与贵司精诚合作，共创辉煌！欢迎来电垂询!