

网络高清激光夜视1500米一体化云台摄像机

产品名称	网络高清激光夜视1500米一体化云台摄像机
公司名称	深圳市安星数字有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:安星/Aithink 型号:AK-HD320N 产地:深圳
公司地址	广东深圳市龙华新区龙华路万隆大厦十楼
联系电话	0755-23069115 18681555363

产品详情

技术指标

激光器指标

激光器类型

0.8-2.5um波长范围的军工A级大功率半导体激光器，
预期寿命20000小时

激光器输出功率

12W

激光镜头

HPLM激光镜组件，保证光斑光轴不跑偏

激光器电源

FTIS、ATPC先进保护技术、高效精密恒流供电，延
时启动、数字滤波

光轴较准

电动二维轴向调节

照明角度

2° ~ 48°，电动连续精密调节，自动同步变焦

摄像机指标

图像传感器

1/2.5 Exmor CMOS，200万像素

镜头

38X光学变焦，自动光圈功能， $f = 8.5 \sim 323\text{mm}$ ， F
1.8 ~ F6.1

图像格式

H.264视频编码，1080P全高清，双码流

日夜转换

光敏/摄像机/定时，双滤光片自动切换

聚焦系统

自动/手动，独有夜间快速聚焦技术

智能降噪

支持3D降噪

透雾功能

叠加光学透雾和电子透雾，能见度提高4倍以上

操作指标

控制速度

手动：水平0.01°/秒至80°/秒，垂直0.01°/秒至80°/秒

转动角度

水平360°连续旋转，垂直+90° ~ -90°

预置位

128个预置位（预置位精确度0.01°），断电后不丢失，不偏离

巡视组

4条巡视轨迹，每条16个巡视点

字符叠加
接口指标
图像输出
通信接口

供电接口
环境指标
外部环境

抗风能力

防雷和浪涌保护
防护等级
重量

订购信息

型号后缀

- R
- I
- T
- A

支持中英文和数字的输入

隔离式100M自适应网口，防2500V高压电击
支持PELCO-
D/P串行控制，带PTZ数据回传，无盲区精准定位
AC24V，整机最大功耗90W，不开加热器功耗70W

- 55 ° C ~ 65 ° C，湿度 95%RH
(无冷凝)，可在高原气候下使用
风速每小时150公里下正常工作，最大可承受210公里的
风速

电源接口4500V
整备IP66，防水IP68
净重18KG

功能释义

无红暴隐蔽监视，铁路专用
强光抑制，适用光线明暗反差大的环境
带光纤口输出，用于强雷区，强干扰环境
智能事件分析，内嵌分析模块，用于智能高速公路、
石油管道监测、智能森林防火