三光夜视抗风球摄像机

产品名称	三光夜视抗风球摄像机
公司名称	深圳市安星数字有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:安星/Aithink 型号:AK-DM9000 产地:深圳
公司地址	广东深圳市龙华新区龙华路万隆大厦十楼
联系电话	0755-23069115 18681555363

产品详情

技术参数

可见光系统指标	
图像传感器	1/1.8 " 200万像素星光级大尺寸图像传感器
镜头	可选装300/500/750mm焦距段的高清镜头，380-1100nm宽光谱通过率
图像格式	全面支持可选HD-SDI/网络输出，1080P全高清
最低照度	彩色0.05Lx（F1.6），黑白0.005（F1.6）
日夜转换	光敏/摄像机/定时，双滤光片自动切换
智能降噪	支持3D降噪
宽动态范围	有，带强光抑制功能
热成像系统指标	
热成像探测器	可选384 X 288/640X480像素，非制冷型焦平面，50mk温度灵敏度，7.5-14um响应
热成像镜头	可选大口径100/ 150mm/200mm镜头，F1.0，
非均匀性校正	支持无挡片或一键校正
远程设置	远程操作系统菜单，可实现多种工作状态切换
激光器指标	
激光器类型	0.8-2.5um波长范围的军工A级大功率半导体激光器，预期寿命20000小时
激光净输出功率	25W
光斑匀化	无规相位板(BRP)匀化技术，高斯倒相分布匀化技术
激光镜头	焦距120mm，HPLM激光镜组件，保证光斑光轴不跑偏
激光器电源	FTIS、ATPC等多重先进保护技术、高效精密恒流供电，延时启动、数字滤波
光轴较准	电动二维轴向调节

照明角度	0.2°～48°，电动连续精密调节，自动同步变焦
操作指标	
控制速度	手动：水平0.1°/秒至45°/秒，垂直0.1°/秒至30°/秒
转动角度	水平360°连续旋转，俯仰45°～－45°
预置位	128个预置位（预置位精确度0.01°），断电后不丢失，不偏离
定时功能	定时彩转黑、报警
自动跟踪	支持可选
接口指标	
通信接口	支持AITHINK、PELCO-D协议，PTZ数据回传功能
以太网口	100M隔离式，超五类网线连接
供电接口	AC220V±20%，整机最大功耗150W，不开加热器功耗≤100W
环境指标	
防盐雾	在PH值6.5-7.2之间，连续喷雾48小时后，机器正常工作，表面无明显变化
加热器	机内温度低于5°C时自动打开PTC加热器，气温越低，加热输出功率越大
外部环境	－55°C～65°C，湿度≤95%RH (无冷凝)，可在高原气候下使用
抗风能力	风速每小时140公里下正常工作，最大可承受210公里的风速
防雷和浪涌保护	电源接口4500V，通讯和视频2500V
防护等级	IP66
充氮密封	可选，盐碱雾等腐蚀性环境中使用
重量	净重120KG