

# 森林防火一体化云台摄像机

产品名称	森林防火一体化云台摄像机
公司名称	深圳市安星数字有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:安星/Aithink 型号:AK-SL3275W 产地:深圳
公司地址	广东深圳市龙华新区龙华路万隆大厦十楼
联系电话	0755-23069115 18681555363

## 产品详情

### 技术参数

#### 可见光摄像机指标

图像传感器

1/2.5 英寸，逐行扫描 Exmor CMOS，327 万像素；

镜头

38 × 光学变焦，f=8.5 ~ 323mm，F1.8 ~ 6.1；

有效像素

1920 (H) × 1080 (V)

最低照度

0.05Lx (ICR ON，1/50Sec)

智能降噪

支持 3D 降噪

#### 热成像仪指标

热成像探测器

384X288 像素，非制冷型焦平面，温度灵敏度<50mK，7.5-14um 响应

热成像镜头

75mm 焦距，F1.0，

远程设置

远程操作系统菜单，可实现多种工作状态切换

测温数据输出

有

操作指标

控制速度

手动：水平 0.01°/秒至 80°/秒，垂直 0.01°/秒至 80°/秒

转动角度

水平 360° 连续旋转，垂直 +90° ~ -90°

预置位

128 个预置位（预置位精确度 0.01°），断电后不丢失，不偏离

空闲时间功能

定时功能

1-240 分钟，调用预置位、左右扫描、巡视组

巡视组

定时彩转黑、报警、花样扫描

字符叠加

4 条巡视轨迹，每条 16 个巡视点

接口指标

支持中英文和数字输入

图像输出

隔离式 100M 自适应网口，防 2500V 高压电击

通信接口

支持 PELCO-D/P，PTZ 数据回传

供电接口	AC24V，整机最大功耗 70W，不开加热器功耗 50W
环境指标	
手动除雾、除霜	打开/关闭
外部环境	- 55 ° C ~ 65 ° C，湿度 95%RH (无冷凝)，可在高原气候下使用
抗风能力	风速每小时 150 公里下正常工作，最大可承受 210 公里的风速
防雷和浪涌保护	电源接口 4500V，通讯和视频 2500V
防护等级	整机 IP66 防护等级，防水等级达到 IP68
重量	净重 18KG