

双光谱一体化云台摄像机

产品名称	双光谱一体化云台摄像机
公司名称	深圳市安星数字有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:安星/Aithink 型号:AK-TPC2000W 产地:深圳
公司地址	广东深圳市龙华新区龙华路万隆大厦十楼
联系电话	0755-23069115 18681555363

产品详情

热成像指标
热成像探测器
灵敏度
远程设置
摄像机指标
图像传感器
镜头

图像格式

最低照度
支持聚焦系统

日夜转换
智能降噪
宽动态范围
电子防抖动
操作指标
控制速度

转动角度
预置位

空闲时间功能
定时功能
巡视组
字符叠加

384X288像素，非制冷型焦平面
8-14m <60mk @ f/1, 60Hz, 300K
远程操作系统菜单，可实现多种工作状态切换

1/2.5 Exmor CMOS，200万像素
40X光学变焦，自动光圈功能，f = 5.3 ~ 212mm，F 1.8 ~ F6.1
H.264视频编码，主码流：1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720
彩色0.05Lx (F1.35)，黑白0.005 (F1.35)
自动/手动，独有夜间快速聚焦技术，具有红外聚焦自动校正功能
光敏/摄像机/定时，双滤光片自动切换
有
打开/关闭/，带强光抑制设置
自动/打开/关闭/

手动：水平0.01°/秒至80°/秒，垂直0.01°/秒至80°/秒，预置：100°/秒
水平360°连续旋转，垂直90° ~ - 90°
128个预置位（预置位精确度0.01°），断电后不丢失，不偏离
1-240分钟，调用预置位、左右扫描、巡视组
定时彩转黑、报警、花样扫描
8条巡视轨迹，每条80个巡视点
中英文，支持ABC输入，abc输入，数字输入，智能

隐私遮蔽	拼音输入，字符输入
接口指标	开/关（8区域）
图像输出	高清10/100M自适应网口和PAL制模拟视频双输出
通信接口	IP网络；支持AITHINK、PELCO-D/P，波特率：1200/2400/4800/9600/19200
供电接口	AC24V，整机最大功耗25W，开加热器40W
环境指标	打开/关闭
手动除雾、除霜	- 55 ° C ~ 65 ° C，湿度 95%RH
外部环境	(无冷凝)，可在3500米高原气候下使用
抗风能力	风速每小时150公里下正常工作，最大可承受210公里的风速
防雷和浪涌保护	电源接口4500V，通讯和视频2500V
防护等级	IP66
重量	净重18KG
系统软件	提供系统的所有在线管理功能，云台/摄像机/镜头的所有控制功能系统目前的管理平台可实现：现场实时音视频调用(如安装了可见光摄像机)，火情历史数据与图片查询.平台具备对多个不同材质目标物的测温功能，实现超温预警，系统核心功能。具备7*24小时人员、车辆闯入侦测功能，车辆800米内可追踪，人员300米内追踪
系统管理平台	800米内0.01-0.5平方米火情侦测与告警
红外智能火情识别软件	900-2000米内0.5-1.5平方米火情侦测与告警
	2000-3000米内1.5-3平方米火情侦测与告警
	视场角45度，单机室内覆盖面积最大可达到130000平方米
误报智能屏蔽软件	系统可以支持动态/静态智能屏蔽，以屏蔽画面中出现的干扰热源，此项功能为系统核心软件功能
智能手机APP客户端	管理人员能使用APP客户端完成所有的站点管理功能，火情历史事件查询，时间轴查询，接入现场视频，获取现场火情图片，远程控制系统