

TST弹塑体伸缩缝 着急使用的客户来

产品名称	TST弹塑体伸缩缝 着急使用的客户来
公司名称	衡水衡安工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区北方工业基地内迎宾路西侧、橡塑路以北11号（注册地址）
联系电话	18730890516 13315867872

产品详情

用。由于TST的高温粘附特性，在施工时可与现有路面牢固粘结变快，常温不粘，冷却后也不会被带走。TST无缝伸缩缝粘接料使用寿命长，如果严格按照生产工艺安装的无缝粘接料，它的使用寿命是一般改性沥青路面的两倍左右。并且有很好的舒适性，能充分吸收各种大型车辆振动冲击，车辆驶过舒适平稳。

TST碎石弹性伸缩缝施工工艺

1)桥面沥青砼铺装层施工完毕后，清扫伸缩缝周边的桥面，按设计要求确定的槽口宽度放样、切缝、移走切除掉的路面材料并将槽口清理干净。

2) 在距槽口边缘50mm，横桥向每间隔250mm

打入一个膨胀螺栓，高度至1/2槽口深，并在螺栓内侧螺帽上顺缝方向通焊一根12的钢筋，或先钻12深60mm的孔。打入12×100mm¹钢筋，然后在顶端内侧顺缝方向焊一根12钢筋。