

# CK6536CK6542数控车床45°整体斜床身

产品名称	CK6536CK6542数控车床45°整体斜床身
公司名称	济南希泽机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东济南市天桥区药山街道大魏明都7栋4单元1303
联系电话	0531-68820909 18954151239

## 产品详情

### 标准配置

控制系统：FANUC 0i-TF

主轴：套筒式主轴单元

主轴轴承：进口高精度角接触球轴承

主轴电机：伺服主电机

进给电机：FANUC 伺服电机

导轨：台湾精密直线导轨

丝杠：台湾精密滚珠丝杠

丝杠轴承：进口丝杠专用轴承

油缸：国产中空液压回转油缸

卡盘：国产中空液压三爪卡盘

刀塔：台湾八工位卧式液压刀塔

尾座：液压尾座

## 可选配置

GSK/SYNTEC/KND系统

八工位卧式电动刀塔

台湾液压回转油缸

台湾液压三爪卡盘

自动排屑器

## 技术规格

项目	单位	CK6536	CK6542
加工范围	床身上最大回转直径	400	450
	床鞍上最大回转直径	200	220
	最大加工直径	360	400
	最大加工长度	330	450
主轴	最大通过棒料直径	42	51
	主轴通孔直径	57	61
	主轴头型式	A2-5	A2-6
	主轴内孔锥度	MT No.6	公制 68 1:20
	主轴最高转速	4500	4000
	卡盘直径	Inch 6	8
	进给	X/Z轴行程	190/350
X/Z轴丝杠直径x螺距		32 × 8/ 36 × 10	32 × 8/ 32 × 8
X/Z轴快移速度		m/min 16/18	16/16
刀架	刀架型式	液压卧式	
	工位数	Pcs 8	
	刀塔中心高	mm 80	
	刀具规格：车削/镗孔	mm 25 × 25/ 32	
尾座	套筒直径/行程	mm 75/140	72/100
	套筒内孔锥度	MT No.5	MT No.4
	套筒驱动型式	液压	
	尾座体移动形式	手动	
电机	主轴电机功率	Kw 7.5/11	
	主轴电机扭矩	Nm 47.8/70	
	X/Z轴电机功率	Kw 1.4/1.2	
	X/Z轴电机扭矩	Nm 10.5/7	
	冷却泵功率	W 370	
其他	CNC控制系统	FANUC Oi-TF	
	电源容量	KVA 20	
	床身布局形式	45° (整体斜床身)	
	导轨型式	精密直线导轨	
	机床净重/毛重	Kg 2500/3050	3250/3680
	机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm 2370 × 1662 × 2055	2554 × 1690 × 2054
	包装箱尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm 2879 × 2015 × 2380	2904 × 2010 × 2530

