

# 广州泡沫混凝土广州泡沫混凝土施工公司

产品名称	广州泡沫混凝土广州泡沫混凝土施工公司
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:碧宸 产地:广东
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

## 产品详情

广州泡沫混凝土广州泡沫混凝土施工公司

现浇泡沫混凝土具有作业注入能力强、机械化程度高、流动性强等特点，可远距离输送，进行大面积施工。

主要应用于建筑节能领域：屋面、地暖、垫层、上翻梁填充、地下室填充、正负零层；

基础建设工程领域：路基、基坑填充、土方换填、轻质路面、桥面垫层等。

现浇泡沫混凝土材料轻质高强、保温隔热、物美价廉、施工速度快，省工省时，是理想的轻质节能材料。

广州碧宸—轻质泡沫混凝土在轻质填充项目应用中，轻质泡沫混凝土主要体现出以下特性：

### 1、轻质性：

轻质性的应用核心在于减轻荷载，减荷可降低工后沉降和不均匀沉降；传统填充材料通常为覆土及混凝土，其自重较大，易发生沉降，对工程其他结构层会造成连带质量问题，通过轻质泡沫混凝土减荷可满足结构设计要求；

### 2、自立性：

固化后的自立性意味着轻质泡沫混凝土可垂直添筑，其垂直临空面侧压力为零。根据轻质泡沫混凝土的自立性特性，泡沫混凝土可用于道路路基，如果道路地基质层较软，直接在软基层上施工，

施工完成后道路易出现开裂下沉现象，如果采用泡沫混凝土置换软基层，可有效避免此类现象发生。

### 3、强度特性：

在填充工程应用中，轻质泡沫混凝土表观密度可在300~1600kg/m<sup>3</sup>之间控制调节，强度范围一般为0.3~7.5MPa，在此强度范围内，一方面泡沫混凝土浇注施工容易，另一方面可固化自立，满足设计对强度的要求。

### 4、自流平特性：

轻质泡沫混凝土浆料具有流动性，施工时与基层结合度好，不会出现空鼓及空洞现象。

### 5、施工速度快：

轻质泡沫混凝土施工采用专业的泡沫混凝土生产设备，自动化生产，施工速度快，节约人工，缩短施工工期。

广州碧宸新材料科技有限公司“泡沫混凝土行业领跑者”我们期待着与各铸造企业客户，携手发展，共创辉煌！

联系人：欧先生

电话：020-66345667

手机：13824469902

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：<http://www.gz-bichen.com/>

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

广州泡沫混凝土广州泡沫混凝土施工公司