

# 广州A级防火保温隔热隔音板材生产厂家

产品名称	广州A级防火保温隔热隔音板材生产厂家
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:碧宸 产地:广东
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

## 产品详情

广州A级防火保温隔热隔音板材生产厂家

广州碧宸—防火隔音泡沫保温板产品说明：

HY泡沫混凝土保温板（又称HY防火隔音泡沫保温板、硅酸盐泡沫保温板或水泥发泡保温板等）由普通硅酸盐水泥、粉煤灰等无机材料复合而成。为不燃A1级防火材料。该产品具有导热系数低，强度高，容重低，吸水率低，不燃，无毒，节能，环保等诸多优点，是国家大力推广的新型防火节能保温材料。

HY泡沫混凝土保温板主要物理指标如下：

燃烧等级A1

导热系数W/(m.k)0.040-0.055

干密度(kg/m<sup>3</sup>)160-200

抗压强度(Mp)0.3-0.6

HY泡沫混凝土保温板规格：300 × 450 × 厚度mm(或按需求)

二广州碧宸—防火隔音泡沫保温板适用范围：

适用于外墙外保温、外墙内保温、内墙保温、防火隔离带等；饰面层可设计为涂料饰面、面砖饰面、真石漆饰面、挂贴瓷板饰面、干挂石材饰面、幕墙饰面。

### 三、广州碧宸—防火隔音泡沫保温板施工方法：

- 1、施工准备：HY泡沫混凝土保温板铺贴前应清理表面浮灰。
- 2、系统粘结层：采用满贴法将HY泡沫混凝土保温板专用粘贴砂浆均匀涂抹在HY泡沫混凝土保温板上，用手将板材与基面压实，HY泡沫混凝土保温板贴面平整、牢固、无空鼓，粘结层厚度不应小于3mm。由下而上，以第一行为基准行，往上铺砌，自然拼接且错缝排列。
- 3、系统保温层：采用HY泡沫混凝土保温板。HY泡沫混凝土保温板可切割、打孔，HY泡沫混凝土保温板应错缝粘结，错缝应大于100mm。粘接后要等待12小时后再进行保护层施工。
- 4、系统保护层：采用HY泡沫混凝土保温板专用防水抗裂抹面砂浆抹灰，厚度为4~6mm，抹灰分为底层和面层两次，抹底层抹面胶浆，同时将网格布压入抹面胶浆中。再隔24小时以上即可进行外饰面的施工。

### 四、广州碧宸—防火隔音泡沫保温板施工要点：

- 1、保温施工基面应达到设计要求的水平、垂直度。基底要求牢固、干燥、清洁、平整，表面不应有污迹、灰尘、油污、挂浆等疏松物。
- 2、基层应坚实平整，表面平整不大于4mm。凸起、空鼓和疏松部位应剔除，用3：1水泥砂浆找平；平整度应在±4mm。对于表面过干或吸水性过高的基层，应先做好粘贴试验。
- 3、基层表面应无油污、脱模剂、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的附着物；必要时用高压水冲洗，化学清洗、打磨、喷砂等方法清除污物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。
- 4、施工温度冬季不应低于5℃，夏季不应高于35℃；严禁在大风天（五级及以上）施工；雨天禁止施工（HY防火泡沫混凝土保温板较轻，并具有较大浮力；胶粘初凝时间不到时易漂浮脱落）。

### 五、广州碧宸—防火隔音泡沫保温板注意事项：

HY泡沫混凝土保温板可用于涂料饰面、面砖饰面、吊挂瓷板和干挂石材饰面保温系统。当建筑高度小于24m时涂料饰面和干挂石材饰面可以不用锚栓固定；面砖饰面和吊挂瓷板宜做锚栓固定，当建筑高度大于24m是涂料饰面和干挂石材饰面须做锚栓固定；外墙保温系统涂料饰面适用高度不应大于60m，建筑高度超过60m应专项设计、论证。

### 六、广州碧宸—防火隔音泡沫保温板运输及储存：

- 1、HY泡沫混凝土保温板预制成型后，应养护28天后方可出厂。
- 2、HY泡沫混凝土保温板产品在运输储存过程中应防潮、防雨雪，包装袋不得破损，应放在干燥通风处，堆放高度不超过2.5m。
- 3、HY泡沫混凝土保温板专用粘贴砂浆、HY泡沫混凝土保温板专用防水抗裂抹面砂浆的保质期为6个月

广东省内任何城市只要你一个电话我们都可以去到现场进行施工 价格优惠 质量保证 可承接泡沫混凝土现场浇筑施工等手机：13824469902。泡沫混凝土主要用于、屋面保温、屋面找坡、室内采暖隔热层、基坑回填、路桥泡沫混凝土回填、车库顶板找坡、挡土墙、防火隔离带等

广州碧宸新材料科技有限公司座机: 020-66345667 手机 : 13824469902

广州A级防火保温隔热隔音板材生产厂家