

60目水处理石英砂滤料 一吨起订

产品名称	60目水处理石英砂滤料 一吨起订
公司名称	郑州天洁环保工程有限公司
价格	600.00/吨
规格参数	二氧化硅含量:99
公司地址	郑州高新区玉兰街55号A区3层
联系电话	0371-63237666 18137843777

产品详情

石英砂滤料简介

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO₂，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，石英有较高的耐火性能，分为:普通石英砂，高白石英砂，高硅石英砂等。

石英砂滤料不仅是单层过滤的较佳材料，而且和无烟煤滤料作双层过滤较为理想。精制石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理，更加适合于石油、化工、矿山、冶金、热电、造纸、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。

石英砂滤料分类

1、普通石英砂滤料：主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

2、精制石英砂滤料：用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。石英砂滤料通过Iso9001-2000质量体系认证。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中SiO₂增量不超过2mg/L。

石英砂滤料理化指标

检测项目	检测数据	检测项目	检测数据
比重 g/cm ³	2.66	SiO ₂ %	98
容重 g/cm ³	1.75	盐酸可溶率 %	3.0
破碎率 %	0.53	耐酸度 %	98
磨损率 %	0.38	溶点	1480
孔隙率 %	43-47	沸点	2550
莫氏莫度 %	7.5	Ca %	0.02
含泥量 %	1	Zn %	0.005
不均匀系数 k ₈₀	1.8	各项指标均不超过 (CJ/T43-1999) 标准	

石英砂滤料用途

石英砂滤料用途

普通快滤池、无阀滤池、三阀滤池、虹吸滤池、V型滤池、双层及三层滤料滤池、粗滤料反粒度过滤池，也可用于压力净水器、滤罐 化工、石油、冶金、热电、造纸、印染行业所需滤料以及污水处理厂。

联系方式

联系人：狄经理

手机：13333823811

固话：0371-63237666

传真：0371-69591588