

天洁 高硬度 抗腐蚀石英砂滤料 现货直供

产品名称	天洁 高硬度 抗腐蚀石英砂滤料 现货直供
公司名称	郑州天洁环保工程有限公司
价格	600.00/吨
规格参数	二氧化硅含量:99
公司地址	郑州高新区玉兰街55号A区3层
联系电话	0371-63237666 18137843777

产品详情

石英砂滤料产品介绍：

石英砂滤料同无烟煤配合使用是目前我国各大水厂普遍采用的方案。石英砂目前采用的原料有两种：

1.利用天然的河砂、海砂、分筛而成。优点是就地取材，造价低；缺点是：因受水的侵蚀时间过长，强度降低，磨损率、破损率高，使用周期短，机械强度差；这些是影响滤速的重要因素。

2.利用天然石英矿床，经破碎分筛精选而成，比重大，机械强度高，颜色纯正。

我公司的石英砂滤料是以天然石英矿床为原料，经过破碎水洗精选而成。外观接近球状，呈多棱角纯白色有光泽的结晶体，具有足够的机械强度和化学稳定性。我们还采用了净化滤料的新工艺，延长滤料使用3~4个周期，从而与海砂相比较还是经济划算的。

石英砂滤料技术参数：

分析项目	灰粉率	比重	磨损率	破碎率	容重	孔隙率	二氧化硅含量	盐酸可溶率
单位	%	g/cm ³	%	%	g/cm ³	%	%	%
分析结果	0.025	>2.66	<0.8	<0.35	1.75	>43	98.8	<0.2

石英砂滤料分类：

石英砂作为过滤料的应用，石英砂是与过滤器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。主要可分为以下几类：

1. 普通石英砂滤料：主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

2. 精制石英砂滤料：用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。石英砂滤料通过Iso9001-2000质量体系认证。

在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中SiO₂增量不超过2mg/L。

常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32m

联系方式

联系人：狄经理

手机：13333823811

固话：0371-63237666

传真：0371-69591588