

山东工程洗车机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 山东工程洗车机 |
| 公司名称 | 临沂韩强工程洗车机有限公司临沭县分公司 |
| 价格 | 5800.00/台 |
| 规格参数 | 移动方式:底座固定式 射程:3 (m) 用途:建筑工地 |
| 公司地址 | 山东省临沂市临沭县李蒿科街东南湖 |
| 联系电话 | 13395495010 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|--------------|
| 加工定制 | 是 | 类型 | 固定 |
| 水温 | 冷水 | 移动方式 | 底座固定式 |
| 型号 | HQXCJ-120T型 | 喷射压力 | 3.5 (MPa) |
| 射程 | 3 (m) | 水量 | 30 |
| 吸水高度 | 30 (cm) | 用途 | 建筑工地 |
| 品牌 | 韩强 | 规格 | 2.5*3.8*1.2m |
| 材质 | 镀锌管 | | |

韩强工程洗车机底盘采用优质镀锌角钢，高强度热镀锌方管、热镀锌左右侧挡板（含喷嘴）、喷塑防水控制箱、国标铜芯水泵、进口感应器，国内名牌遥控器五部分组成。HQXCJ80---120型工程车辆自动洗车机主要特点：1、全自动清洗，无需人工操作。2、清洗时间短，50秒清洗完毕。3、节能环保清水循环利用，节约用水。4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。5、安装简便，1小时可投入使用。韩强牌工程洗车机，建筑工地洗车机，工地用洗轮机，车辆轮胎冲洗机专业清洗工程运输车辆可彻底解决工程车辆对城市道路的污染临沂韩强工程洗车机有限公司的产品，独特造型、经典设计、可选的自动排泥、专业的防锈处理、循环用水，节约大量水资源，可适应不同的工地场地，转场方便。一、工程洗车机洗车台洗轮机（HQXCJ80--100）：参数表：项目单位参数/单位设备尺寸2500*3800*1500MM（长*宽*高）使用车辆及载重量100T以下各类工程车冲洗方式：全自动冲洗加长型参数表3000*3800*1500MM（长*宽*高）使用车辆及载重量120T

工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

韩强牌工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用，自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

产品优势：

独特造型，经典设计

可选的自动排泥

专业的防锈处理，持久耐用

循环用水，节约大量水资源

可适应不同的工地场地，转场方便

工地洗轮机的产品优势：

1、造价低，转场运输安装方便

市场现有洗轮机大多采用的是钢构形式即：洗轮机和基础是钢构一体的。这样的洗轮机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转卖费工费时极不方便。我公司生产的工地洗轮机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗轮机使用中的安全性和可靠性。洗轮机为分式体，可分块拆卸安装，为将来转场提供方便。

2、电气操作系统可靠方便

我公司生产的工地洗轮机控制系统分机械自动感应式、遥控、手动三种控制方式，操作方便。

3、安装、操作简单、维护费用低。

工地洗轮机利用多方位高压水枪对轮胎及底盘进行高压冲洗，设备电脑软件控制，自动完成冲洗、排泥的工作。冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水。适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区、城市建设等场所的进出车辆清洗。设备运输安装方便，可适用各种工地频繁转场的需要。