

1.5厚MBA-C高分子自粘橡胶复合防水卷材价格

产品名称	1.5厚MBA-C高分子自粘橡胶复合防水卷材价格
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	宏牛防水:12
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

一、产物概述

1.5厚MBA-C高分子自粘橡胶复合防水卷材价格是由高分子片材、自粘胶料、断绝膜构成，该卷材集高分子防水卷材和自粘防水卷材长处于一身，不只具有很高的抗穿刺、耐候、耐高低温、自愈等功能，通过预铺反粘或湿铺工艺均能实现与混凝土结构结实粘结，杜绝“窜水”景象的发作，有效进步防水系统的牢靠性。平凡的自粘卷材能与混凝土基面实现结实粘结，但其抗穿刺、延伸率等物理功能相对较弱；平凡的高分子卷材具有优秀的物理功能，但其大多数与基面不易粘结，接纳空铺或机器牢固施工，常用于外露式屋面，在荫蔽工程中，易发作“窜水”景象。按粘结表面分为单面自粘（S）、双面自粘（D），按施工方法分为预铺（Y）、湿铺（W）。

二、产物特点

- 1.5厚MBA-C高分子自粘橡胶复合防水卷材价格具有超强自粘卷材的特性，能与水泥浆、水泥砂浆（湿铺）或后浇筑混凝土（预铺反粘）结构之间构成延续结实的无间隙联合，可避免防水层和结构层之间“窜水”景象发作。
- 具有平凡高分子卷材优秀的物理功能，如：抗打击和抗穿刺等物理功能，能接受间接作用其上的施工荷载及打击，有利于做好制品保护工作，避免后续施工的毁坏。
- 施工自由度高。预铺或湿铺工法对基面要求低，基面貌许湿润、根本平整即可，无须底涂及预处置，不受气候影响，可大大节约工期。
- 安全环保。冷作业、无明火、施工流程无需溶剂和燃料，避免了情况污染，清除了消防隐患，节约了动力。
- 防水结果好，用于地下防水工程时，单层运用即可满意一级防水设防模范要求。

三、实用范畴

实用于产业与民用修建地下室、屋面、地铁、隧道、人防、市政建立等防水工程。

注：不实用于厨房、卫浴间、阳台等部位的防水工程。

技能参数：实行国度模范 GB/T23457-2009

湿铺法施工

1.下层清算、湿润

防水施工前将下层突起物根除并清算洁净，提早润湿，不残留明水即可施工。

2.配制水泥浆

水灰比参考值为0.4左右，依据温度和下层状况差别可得当调解。

3.铺贴卷材

将搅拌好的水泥(砂)浆铺抹于下层上，同时卷材滚铺于水泥(砂)浆上。

4.排气、粘合

扫除卷材下方的空气，并将相邻卷材的搭接边粘贴结实。单面自粘卷材短边搭接时，在搭接边涂覆配套热熔密封膏后再将卷材搭接、碾压。

四、包装、储存与运输

运输与储存时，差异典范，规格的产品应分别堆放，不应混杂。

避免日晒雨淋，注意透风。

存储的温度不应高于45 。

卷材平放存储时码放高度不逾越五层，立放存储时单层堆放。

运输时防止倾斜或侧压，必须时加盖苫布。

6.在正常运输，贮存条件下，产品贮存期自消耗之日起至少一年。