

# 热盾硅酸铝纤维毯锅炉内衬保温棉

产品名称	热盾硅酸铝纤维毯锅炉内衬保温棉
公司名称	山东热盾高温材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:热盾 型号:RDGW-112 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2666号财税大厦3楼411、412室
联系电话	18905319500

## 产品详情

### 热盾硅酸铝纤维毯锅炉内衬保温棉

陶瓷纤维因其低热容量、低导热率、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、高温下不易粉化、优良的吸音性等特性，在高温领域大受欢迎。但因其是散状的在很多领域用起来很不方便，所以就有了陶瓷纤维毯。

陶瓷纤维毯的种类有：

I 普通型陶瓷纤维甩丝毯RDGW-112

I 标准型陶瓷纤维甩丝毯RDGW-212

I 高纯型陶瓷纤维甩丝毯RDGW-312

I 高铝型陶瓷纤维喷吹毯RDGW-422

I 含锆型陶瓷纤维甩丝毯RDGW-512

厚度（H）mm

宽度（W）mm

长度（L）mm

10	610/1220	15000
20	610/1220	7200
25	610/1220	7200
30	610/1220	5000
40	610/1220	3600
50	610/1220	3600
6	610/1220	28000

8	610/1220	18000
12.5	610/1220	14400
15	610/1220	10000

## 工作温度

取决于材料使用条件，热源种类及环境气氛等条件，温度可从850度到1260度不等。

## 生产工艺

各种陶瓷甩丝毯，、喷吹毯。由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、高铝、低锆、含锆型陶瓷纤维棉，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

不同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和节能效益。

甩丝纤维毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度、抗分层、抗风、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高，从而提高了针刺毯的应用性能，减少了材料耗损。

甩丝纤维毯不使用任何结合剂，确保产品在各种环境下均具有良好的可靠性与稳定性。

喷吹毯纤维短，直径更小，热容更低。

## 技术性能

低导热率、低热容量

优良的热稳定性及抗热震性

优良的抗拉强度

优良的隔热、防火、吸音性

## 用途

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

电力锅炉、气轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的隔衬

高层建筑防火、隔热

窑炉炉门、顶盖隔热

高温过滤材料

山东热盾始终坚持“质量第一，用户至上，诚实守信，勇于创新”的原则立足高温领域，为了让用户获得最佳隔热结构和效益，增加用户的选材范围，我们公司特生产不同体积密度、不同厚度的针刺毯，不同要求可来电详谈哦。我们为客户提供一流的产品，专业的耐火保温系统一体化定制服务，真诚期待与

您的合作！