3TC4817-0BH0

产品名称	3TC4817-0BH0
公司名称	厦门彬硕科技自动化有限公司
价格	364.00/个
规格参数	品牌:西门子 重量:1.2kg 产地:德国
公司地址	厦门市湖里区嘉禾路545号302室（凯城花园一期B座302
联系电话	0592-5588313 18906032285

产品详情

3TC4817-0BH0接触器厦门彬硕特价供应西门子接触器-钟源-0592-5588313-18906032285-QQ 3267773932德国西门子SIEMENS:

低压产品：3SK、3RF、3RT、3RV、3RK、3RN、3RB、3RS、3RP、3TC、3TX、3TK、3TF、3TH、3UG、等无3C进口低压电器元件！

西门子传动类产品：

6SB、6SY、6RY、6DD、6SL39、6SE70等系列

交流接触器的接点，由银钨合金制成，具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场，电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成，其中一个固定铁芯，套有线圈，工作电压可多种选择。为了使磁力稳定，铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后，依靠弹簧复位。

另一半是活动铁芯，构造和固定铁芯一样，用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。

20安培以上的接触器加有灭弧罩，利用电路断开时产生的电磁力，快速拉断电弧，保护接点。

接触器具可高频率操作，做为电源开启与切断控制时，最高操作频率可达每小时1200次。

接触器的使用寿命很高，机械寿命通常为数百万次至一千万次，电寿命一般则为数十万次至数百万次。

交流接触器制作为一个整体，外形和性能也在不断提高，但是功能始终不变。

无论技术的发展到什麼程度，普通的交流接触器还是有其重要的地位。

西门子 交流接触器

任何等级的电动机都有相应的接触器，承受高起动电流，运行时间长，由于采用平行触头具有极高的接触可靠性

西门子 交流接触器

3TC系列接触器具有安全性能好，导电部件不外露；体积小、重量轻，灭弧采用不饱和树脂，耐弧性好，不易碎裂；操作频率和控制容量高；3TF系列外加辅助触头座；SIGUT-
西门子专利端接法，接线方便，牢固，接触可靠性高，抗震性强，安全防护性好。

西门子交流接触器

用于特殊应用接触器，3TC2-3TC6接触器，用于DC切换。适用于任何气候。端子代号符合 DIN EN 50012标准；DC和AC操作DC电机额定值适用于：DC-3 ：DC-5；重量0.683kg。

西门子可逆接触器

3TC系列为西门子可逆接触器，交流电压频率为50Hz或60Hz，额定绝缘电压690-1000V，AC-3使用类别下额定工作电压380V时额定工作电流9A-400A。符合IEC947，VDE0660，GB 14048等标准

3TC系列交流接触器是西门子公司九十年代最新产品。本系列产品为交流50Hz/60Hz，额定绝缘电压为690V~1000V，在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9A~400A。主要供远距离接通及分断电路之用。适用于控制交流电动机的起动、停止及正反转。符合IEC947，VDE0660，GB14048等标准。