

供应回火炉处理炉硅酸铝陶瓷纤维板

产品名称	供应回火炉处理炉硅酸铝陶瓷纤维板
公司名称	山东摩根坤德节能科技有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区南外环路87号
联系电话	15336436300

产品详情

产品特性

低热导率，低热容量

优良的化学稳定性

优良的热稳定性及抗热震性

优良的吸音性

质地柔软，富有弹性

易于施工，切割和加工

分类温度：

1050 ; 1260 ; 1400

产品描述：

陶纤真空成型毡，采用电阻熔融、喷吹成纤工艺生产的陶瓷纤维棉作原料，用真空成型工艺制成

绕线真空成型毡产品是一种轻质、柔韧的耐火纤维隔热材料，由高纯耐火氧化物与有机粘结剂组合而成。

陶纤真空成型毡除具有对应散状陶瓷纤维棉的优良性能外，并具有良好的强度和弹性，是一种多功能的产品。是用于窑炉和锅炉壁的膨胀缝及高温垫片。当被用作垫片时，其良好的抗熔融金属渗透能力适用于钢锭底板密封、塞棒芯以及铝坯浇铸垫片

主要技术性能指标：

分类温度	1050	1260		1400	
对应产品类型	普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型
产品代码	TDGX-153	TDGX-253	TDGX-353	TDGX-453	TDGX-553
加热永久线变化 (%)	950 × 24h -3	1000 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1350 × 24h -3
理论导热系数 (平均500 W/m · k) (128k g/m)	0.153				
理论体积密度 (k200/200 g/m)					
产品规格 (mm)	600/900 × 400/600 × 20/25/30/50				
含水量 (%)	1				
有机物含量 (%)	7				
包装形式	纸箱				

典型应用：

工业窑炉、加热装置壁衬、背衬

高温设备绝热保温

高温垫片

熔融金属隔热

高温膨胀接缝