

建德部队防爆空调2匹

产品名称	建德部队防爆空调2匹
公司名称	广州安菲环保科技有限公司上海分公司
价格	1.00/台
规格参数	1:陈生：15521297010 1:陈生：15521297010
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层YG0060室
联系电话	13288494990

产品详情

建德部队防爆空调2匹

产品参数：型号：BKFR-5.0

样式：挂式冷暖 额定电压：220V 53HZ制冷/制热额定电流：9.6/9.8A制冷/制热额定功率：2/2.1Kw

制冷(制热)量：5kw循环风量：650m³/h防水等级：IPx4噪音(室内/外)：41/56dB

适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆风机管盘（防爆风管机）产品特点：室内机组采用低噪音设计，在机体内壁贴附了保温隔音材料，内机风机采用优质高效离心风机，给您更宁静的感觉。节能运行设定功能指可在手操器上设定房间温度的下限值(制冷)和上限值(制热)，如制冷下限值设定为25℃，则其他操作人员在设定房间温度时只可将温度设定在25℃以上，避免误操作造成的浪费。采用优质压缩机、新一代亲水膜铝箔、高效内螺纹铜管和电机，结合精心的系统设计，机组性能优越，运行可靠。室内防爆风机管盘（防爆风管机）机组和送回风管道安装在天花内，布局和谐，尽享典雅品味的防爆中央空调生产环境。可远距离控制房间、具有断电记忆、周定时、故障自诊断功能。安装现场需求，防爆风机管盘（防爆风管机）可以灵活确定送回风形式（底部回风或后部回风），冷凝水接出方向（左式或者右式）。更可配合多种风口型

式，满足你的设计要求。

防爆风机管盘（防爆风管机）产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：GB 3836.1-2000
《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备
第2部分：隔爆型“d”》GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备
第4部分：本质安全型“i”》GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备
第9部分：浇封型“m”》防爆标志：ExdmII BT4、ExdmII CT4、ExibdmII BT4、ExibdmII CT4

防爆风管机在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性
性气体;c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

欢迎新老客户来电详询，我们将奉上最好的服务！

建德部队防爆空调2匹

建德部队防爆空调2匹