

应急停机坪直升机场机场灯标

产品名称	应急停机坪直升机场机场灯标
公司名称	郑州棕辉电子科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区碧云路7号院2号楼10号
联系电话	13598851953

产品详情

直升机场目视助航灯光及标志

按国际民航公约组织（ICAO）附件十四中有关规范要求，在建筑物（高楼层顶）为消防、医疗公安、交通等修建的直升机应急起降设施—高架直升机停机坪应设置目视助航灯光及标志。

ZH-9602/A直升机场灯标

产品简介：

ZH-9602/A直升机场灯标为白色闪光灯具，发挥远距离目视引导作用。尤其是在周围环境灯光对直升机场的识别有困难的情况下更为重要。根据（IACO）规定，每个直升机场必须要设置一台机场灯标。该灯标须设置在直升机场上或其邻近处，最好在高架的位置，并且能保障飞行员在短距离内目视不感到眩目。

产品描述：

I 灯罩采用PC材料，具有极其优异的抗冲击性（IZOD

缺口冲击强度：90)、热稳定性(可耐温130)、透光性好
(透光率最高达90%)、抗UV、耐老化,可燃性等级UL94V0;

I 灯座采用铝合金和SUS304不锈钢组成,表面采用喷塑
工艺,具有重量轻、防水、抗强震、耐腐蚀等特点;

I 光源采用进口冷光源氙气灯管,亮度高(光效达100Lm/W)、
功耗低、闪光次数寿命达1亿次,被国内外航空业广泛使用;

I 灯具电源线路带有防浪涌装置(可抗雷击In 7.5KA/5
次,Imax 15KA),能适用于恶劣的气候环境。

I 中国民用航空总局许可证号:06404318

主要技术参数:

项 目	技术参数
产品型号	ZH-9602/A
电源方式	AC220V/DC48V
产品功耗	15
闪光频率	4次/2秒
产品光强	2500cd
光源类型	氙气灯管
光源寿命	108次
发光颜色	白色
防护等级	IP65
环境温度	-40 ~ 60
抗风能力	80米/秒
产品重量	3kg
外形尺寸	200mm × 180mm × 380mm
安装尺寸	180mm × 160mm × M10

