消防水计量表

产品名称	消防水计量表
公司名称	金湖凯铭仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:凯铭 型号:JKM-LDE 产地:江苏
公司地址	淮安金湖县理士大道
联系电话	15861727050 15861727050/0517-86801006

产品详情

消防水计量表 — 手机：15861727050

产品咨询服务热线-0517-86801006

QQ： 82732281 欢迎来电垂询！金湖凯铭仪表有限公司用心服务期待您的合作！

郑重承诺：凡购买本厂产品，运输过程有破碎问题！质量问题！

本厂都免费重发， 所有责任本厂承担！！

请广大的网购朋友们，放心购买！！保修一年！

消防水计量表 主要用途

消防水计量表 可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工污水， 水，热水，硫酸，电镀水，盐酸，海水，碱水

、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。

● 不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响，线性测量原理能实现高精确度测量；

●测量管内无阻流件，压损小，直管段要求低；

● 公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽，衬里和电极有多种选择，能满足测量多种导电流体的要求；

●转换器采用可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗小；

●转换器采用16位嵌入式微处理器，全数字处理，运算速度快，抗干扰能力强，测量可靠，精确度高，流量测量范围度可达1500：1；

● 高清晰度背光LCD显示，全汉字菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂；

●具有RS485或RS232O数字通讯信号输出；

●具有电导率测量功能，可以判别传感器是否空管，具有自检与自诊断功能；

●消防水计量表 采用SMD器件和表面安装（SMT）技术，电路可靠性高；

●可用于相应的防爆场合。

1.　　3使用环境条件

环境温度：　传感器-25°C～+60°C　转换器-10°C～+60°C

相对温度：　5%-95%

1．4工作条件

流体最高温度：　一体型 70°C

分离型：　聚四氟乙烯衬里　150°C

氯丁橡胶衬里　80°C

聚氨酯橡胶衬里　70°C

流体电导率：　≥5uS/cm

二、消防水计量表 流量范围

三、消防水计量表 型谱：

消防水计量表 选型技术支持：

根据了解到的被测介质的名称和性质，确定是否采用盐酸流量计
注意：电磁流量计只能测量导电液体流量，而气体、油类和绝大多数有机物液体不在一般导电液体之例
（2）根据了解到的被介质性质，确定电极材料
盐酸流量计一般提供不锈钢、哈氏、钛和钽等四种电极，选用哪种电极应根据介质性质查相关资料手册
（2）根据了解到的介质温度确定采用橡胶还是四氟内衬（由营销员确定）
注意：橡胶耐温不得超过80C；四氟耐温150C，瞬间可耐180C；
城市污水一般可采用橡胶内衬和不锈钢电极
（3）根据了解到的介质压力，选择表体法兰规格（由营销员确定）

注意：电磁法兰规格通常为当口径由DN10－250时，法兰额定压力≤1.6Mpa；
当口径由DN250－1000时，法兰额定压力≤1.0Mpa；
当介质实际压力高于上述管径－压力对应范围时，为特殊订货，但最高压力不得超过6.4Mpa
（4）盐酸流量计确定介质的电导率 注意：（1）盐酸流量计的电导率不得低于5uS/cm （2）自来水的电导率约为几十到上百个uS/cm，一般锅炉软水（去离子水）导电，纯水（高度蒸馏水）不导电
（3）气体、油和绝大多数有机物液体的电导率远低于5uS/cm，不导电。 3．消防水计量表 了解用户要求
（1）盐酸流量计了解是组合式就地显示还是分体式远传显示（由用户提供）
注意：当为分体远传显示时请了解最大距离，分离最大距离为100米
（2）盐酸流量计了解是否需要其它附加功能（由用户提供）
注意：1、电磁流量计本身带有上下限流量报警、频率和电流输出功能，无须另外特殊订货
2、电磁流量计外壳密封防护等级有IP65和IP68两种，当选择潜水型IP68时属于特殊订货
3、当电磁流量计要和计算机连接时，需增加RS－485通讯口，属于特殊订货
4．选型：通过上述步骤后，可最后确定电磁流量计型号规格。

分体式电磁流量计(适合观看记录数据不方便的场合、环境对转换器影响较大的场合)

卫生型电磁流量计(主要用于食品、医药行业。可由以上两种转换产品材质形成)

插入式电磁流量计(主要适合大管径管道,可以方便运输、节约采购成本)

电池供电电磁流量计(主要适合接电不方便或不需要远传信号的场合,电池可以连续使用3年以上)

消防水计量表 质量处理承诺

售后人员到现场及时判定质量原因，迅速给出解决问题的方案，能及时处理的，立马处理，不能及时处理的经客户同意，采取一切可以实施的措施，保证设备运行。24小时售后服务电话：0517-86801006
15861727050