

日本BL快换盘QC-10A-M-K10A

产品名称	日本BL快换盘QC-10A-M-K10A
公司名称	广州飞灿贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本BL 型号:QC-10A-M-K10A 产地:日本
公司地址	广州市番禺区南村镇樟边村中约坊一巷10号1楼101
联系电话	13924305764 18988857540

产品详情

日本BL快换盘QC-10A-M-K10A

日本BL快换盘QC-10A-T-K10A

日本BL快换盘QC-10A-M-K10A

日本BL快换盘QC-10A-T-K10A

可搬重量(定格負荷) 98N (10kg)

位置再現精度 $\pm 0.01\text{mm}$

動的許容 モーメント曲げ方向(Tx,Ty)49Nm (500kgfcm)

ねじり方向(Tz)68.6Nm (700kgfcm)

締結力(空気圧0.49MPa時) 1970.8N (99kgf)

材質フレームステンレス鋼

着脱機構部アルミニウム合金(着脱機構部はステンレス鋼)

外形寸法(締結時) 50 x H38.5mm

製品重量

(本体部)マスタプレート245g

ツールプレート85g

着脱機構ボールロック方式

着脱作動空気圧0.390.68MPa (47kgf/cm²)

許容温度温度範囲055、095%(結露なきこ

ユーティリティ空気圧ポートM5 x 6本

ユーティリティK10A電気信号ポート3A/DC50Vコンタクトプローブ方式 3A x 10本(ハンダ端子)

K20A3A × 20本 (ハンダ端子)

K10L3A × 10本 (リード線1m出)

QC-10Aは、QC-10と互換性があります。詳しくはお問い合わせください。但しQC-10、QC-10Aの電気信号コンタクトブロックは外形が異なるため互換性はありませんので、電気信号コンタクトブロック単体でのご購入時には型式をご確認の上お申し付けください。