

供应船用无线对讲机，FT801船用对讲机

产品名称	供应船用无线对讲机，FT801船用对讲机
公司名称	南通泽铵船用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明
公司地址	海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组
联系电话	0513 - 88276373 13236097912

产品详情

船用无线对讲机 FT801船用对讲机 渔船无线电电话

一、主要功能

- 1、一般语音通话
- 2、4信道值守（221、231、236、238频道）
- 3、双信令工作（300波特ASK、1200波特MSK）
- 4、向所有船的紧急呼叫（遇险呼叫）
- 5、对某一船的呼叫（选呼）
- 6、对某一船快速的呼叫（快呼）
- 7、对某一船队的呼叫（群呼）
- 8、请求船位回传
- 9、定时及手动船位回传
- 10、有无线电话转驳功能
- 11、接收全呼、海呼及天气警报

- 12、接收定位指令
- 13、GPS导航功能
- 14、调幅收音机功能
- 15、语音加密功能（需选购）
- 16、常用船号储存功能
- 17、自动记录呼入电文
- 18、全频道扫描
- 19、定时开启收音机功能
- 20、定时闹钟功能
- 21、低电压报警功能
- 22、记忆频道
- 23、航点储存功能

二、技术指标

1、整机部分

频率范围：27.5-39.5MHz

频道间隔；25KHz

频道数目：480个

调制方式：调频（16K0J3E）

工作电压：直流12V或24V

信令格式：300波特ASK、1200波特MSK

2、发射部分

频率容差： 20ppm

载波功率： 25W

调制限制： 5KHz

音频失真： 7%

调制特性：±3dB（相对每倍频程6dB）

调制灵敏度： 15mV

杂散射频分量： 5uW

3、接收部分

参考灵敏度： 0.2uV (SINAD12dB)

深静噪开启灵敏度： 0.6uV

深静噪阻塞门限： 5KHz

音频输出功率： 2W

音频失真： 7%

音频响应： +2~-8dB (相对每倍频程6dB)

调制接收带宽： 2 × 5KHz

邻道选择性： 65dB

杂散响应抗扰性： 65dB

互调抗扰性： 58dB

数据接收灵敏度： 0.2uV (正确接收)

调幅收音机频率： 500KHz-9999KHz

说明：规格如有更改，恕不另行通知。

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083