

# 正反丝钢筋连接套筒 钢筋套筒正反丝批发价

产品名称	正反丝钢筋连接套筒 钢筋套筒正反丝批发价
公司名称	江苏滔华金属材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:滔华 型号:14-40 产地:江苏扬中
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	0511-88536256 13912116530

## 产品详情

正丝套筒两端的钢筋均能任意旋转，施工时用扳手拧钢筋可达到连接要求。套筒两端的钢筋不能任意旋转时需要采用正反丝套筒连接，用扳手拧套筒，即可将两端钢筋连接。一般为右手顺时针套入为正丝较常用，正反丝套筒指一个套筒内两边丝口顺序不一样，在套筒内丝中间相接处可见分辨界线。通常用于弯折段较长不适合弯折段旋转的钢筋连接！

### 正反丝钢筋链接套筒

1、钢筋连接套筒用正反丝的原因是为了使其他处接好的头子不被扭松或者脱落。 2、正反丝套筒使用于当钢筋不能转动的位置，可以用左右旋螺纹连接套来连接。它要求将连接套筒的一端以及相应一侧的钢筋丝头加工成左旋螺纹，连接时左右旋螺纹连接套分别对着相应的左右旋螺纹丝头后，旋转套筒，则两边钢筋向连接套中间靠拢、旋进至顶头，从而实现方便快捷的连接。

现场施工时，板中、梁中、柱中这些钢筋均为直棍，可任意旋转，一般采用正丝套筒；板端、梁端、柱端这些位置钢筋一头带拐并且拐头方向有要求，不能任意旋转，需要采用正反丝套筒。

算量的话，不可能算准的。同一栋建筑，找不同

人进行**钢筋翻样**

，也会得出不同的套筒数量。如果是估算，你可以算出某种规格的钢筋分别在梁板、墙柱中的用量，用梁板钢筋用量除以跨度得出水平向钢筋的接头数，用墙柱钢筋量除以层高得出竖向钢筋接头数，再进行适当放大。

