

提供FT-805B无限电装置，船用甚高频

产品名称	提供FT-805B无限电装置，船用甚高频
公司名称	南通泽铵船用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明
公司地址	海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组
联系电话	0513 - 88276373 13236097912

产品详情

一、主要功能

1、一般通话

2、DSC系统

遇险呼叫

遇险确认呼叫

遇险转播呼叫

对某一船的呼叫（选呼）

方位请求呼叫

方位传送呼叫

选呼确认呼叫

对某一船队的呼叫（群呼）

对所有船的呼叫（全呼）

对某海域船的呼叫（海呼）

半自动电话业务

DSC测试

- 3、接近显示及报警
- 4、气象报警（美国气象局）
- 5、优先扫描
- 6、双频道守听
- 7、三频道守听
- 8、定时闹钟
- 9、64个航点存储
- 10、64个常用识别码存储
- 11、导航功能
- 12、自动记录呼入电文

遇险电文：32条

其他电文：32条

接近电文：72条

二、技术指标

1、综合指标

频率范围：发射：156.025-157.425MHz

接收：156.050-163.275MHz

调制方式：调频：FM（16K0G3E）DSC（16K0G2B）

接收系统：超外差两次变频

频率容差： $\pm 10\text{ppm}$ （-20 +60）

工作电压：直流13.8V（ $\pm 15\%$ ）

天线阻抗：50

输出阻抗：（音频）8

输入阻抗：（话筒）2K

外型尺寸：W（153）×H（67）×D（132）

净重量：830g (± 2%)

2、发射指标

输出功率： 25W和1W

调制限制： ± 5KHz

调制灵敏度：17mV ± 10mV

音频失真： 7%

邻频道分量： 70dB

杂散分量： -53dB

残余调频： 40dB

消耗电流：高功率 6.0A 低功率 1.5A (DC13.8V)

3、接收指标

参考灵敏度： 0.25uV (12dB SINAD)

静噪开启灵敏度： 0.15uV

调制接收带宽： 2 × 5KHz

深静噪阻塞门限： 5KHz

邻频道选择性： 65dB

互调抗扰性： 58dB

杂散响应抗扰性： 65dB

音频输出功率： 2W (8)

音频失真： 7%

GPS输出格式：NMEA0183 (2.0)

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083