

深圳逆变器厂家直供50KW太阳能光伏离网逆变器

产品名称	深圳逆变器厂家直供50KW太阳能光伏离网逆变器
公司名称	深圳市恒国电力设备有限公司
价格	96.00/台
规格参数	品牌:恒国电力 输入电压:DC384V 功率:50KW
公司地址	深圳市龙华区观澜街道牛湖宝湖工业园5栋
联系电话	0755-23207161 13510734052

产品详情

深圳知名逆变器电源生产厂家：恒国电力；供应HG-50KW/384T-S三相太阳能光伏逆变器，50KW太阳能发电系统，光伏逆变器厂家、图片、价格

HG-逆变电源技术特点：

完全隔离型逆变技术，输出无噪音正弦交流电压

逆变单元采用先进的SPWM技术，波形纯净

独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行

过负载能力强，能承受计算机满负载开机

大功率旁路开关，过载时可由旁路供电

具有输入过、欠压，输出过、欠压等保护功能

逆变器前面板有LED显示方式，状态一目了然

1.1 注意事项：

本使用手册提供给用户安装调试、操作使用及故障诊断等有关注意事项，务请妥善保管，并请您在使用本产品前仔细阅读本使用手册。

在仔细阅读理解本说明手册并能正确使用之前，请不要安装、操作、维护或检查本产品。

遵从产品及附带的印刷品中标示的警告事项及说明。

接线前必须先断开前级电源。

逆变电源必须可靠接地,接地电缆尽量使用粗线,连接地点尽量靠近正弦波逆变电源,接地线尽量短。

逆变电源在切断输入电源后,内部仍会有高压，切勿打开机箱触摸内部器件，以免对操作者和本产品造成伤害。

安装地点请远离水、蒸气和其它液体物质，远离易燃易爆物质。

安装的电缆必须符合要求，请不要使用电缆线超载工作，避免火灾及电击事故发生。

1.2 开箱检查

HG系列逆变电源在出厂前已经经过严格的检验，但在运输途中可能受损，因此，开箱后请先检查下列各项是否齐全，确认型号、容量、输入电压、输出电压等是否与订购时所指定的内容相符；如果出现异常或内容不符，请尽快与经销商联系。

完整的逆变电源机体

产品使用手册

保修卡

合格证

产品配套的部件和装箱清单

订单规定的其它附件

1.3 储存环境

本产品存放时应注意以下事项，以避免可能遭受的不良影响。

置于无尘垢和干燥通风的场所

环境温度：-20 ~ 50

环境相对湿度：30% ~ 90% 且无水珠凝结现象

远离腐蚀性气体、液体

长期不用的电源，每隔半年应通电一次