# 氨氮在线自动监测仪，污水处理现场多见清创品牌

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 氨氮在线自动监测仪，污水处理现场多见清创品牌 |
| 公司名称 | 厦门清创环保科技有限公司 |
| 价格 | 36000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:厦门清创<br>应用:污水处理<br>规格:氨氮在线自动监测仪 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六 |
| 联系电话 | 0592-5630657 13178255285 |

# 产品详情

氨氮在线自动监测仪，污水处理现场多见清创品牌，厦门清创专业生产氨氮在线自动监测仪，COD在线分析仪，总磷在线分析仪，拥有十多年制造经验，现场应用广泛.

氨氮在线自动监测仪应用领域

适于氨氮在 0.1～300mg/L 范围内的废水， 根据用户实际要求， 过高的钙镁离子、余氯或浊度等可能会对测量产生干扰。

工业污染源废水在线监测

工业过程用水在线监测

市政污水处理厂进出口水质在线监测

河流、湖泊水库、地下水水质在线监测

氨氮在线自动监测仪工作原理：

水中的氨氮是指以游离氨形式存在的氨，主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物，焦化合成氨等工业废水，以及农田排水等。水体中氨氮含量较高时，对鱼类呈现毒害作用，对人类也又不同程度的危害。测定水中氨氮含量有助于评价水体被污染和“ 自净 ”状况，因此氨氮是表征水质污染的重要指标。

氨氮在线自动监测仪性能特点：

仪器的消解比色一体完成，结构简单可靠，减少产生误差的可能。

采用进口改型聚四氟乙烯透明软管，管径大于1.5mm，减少了水样颗粒堵塞机率。

可以自动清洗采样管道，防止藻类或者生物膜的生成。

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

故障率低、维护量小、试剂消耗量少。

智能故障自诊断功能，报警提示，仪器管理和维护十分方便。

采用多通道阀，防腐性能强，使用寿命长，安全可靠。

氨氮在线自动监测仪技术参数：

| | |
|---|---|
| 方法依据 | HJ/T 101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》-水杨酸分光光度法 |
| 测量范围 | 0.1~300mg/L 氨氮 |
| 准 确 度 | 示值误差≤±10% |
| 重复性误差 | ≤±10% |
| 测量周期 | 最小测量周期为20min，据实际水样可在5~120min任意修改消解时间。 |
| 采样周期 | 时间间隔（20~9999min任意可调）和整点测量模式 |
| 校　正 | 仪器可定时进行灵敏度和零点校正 |
| 校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
| 维护周期 | 一般每月一次，每次约30min |
| 模拟输出 | 2路4~20mA |
| 信号接口 | RS232或RS485 |
| 开 关 量 | 6组继电器控制，容量220VAC/2A |
| 实际水样对比 | 误差≤±10% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 环境要求 | 建议温度+5~28℃；湿度≤90%（不结露） |
| 尺　寸 | 高1420×宽500×深400（mm） |
| 电　源 | AC220±10%V，50±10%Hz，5A |
| 其　他 | 异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入；<br><br>异常复位和断电后来电，仪器自动排出器内残留反应物，自动恢复工作状态 |

文章关键字：氨氮在线自动监测仪，污水处理现场多见清创品牌