

变径钢筋连接套筒 直螺纹套筒变径

产品名称	变径钢筋连接套筒 直螺纹套筒变径
公司名称	江苏滔华金属材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:滔华 型号:14-40 产地:江苏扬中
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	0511-88536256 13912116530

产品详情

变径钢筋连接套筒主要用于不同直径钢筋的相互连接。用量虽少，却是不可或缺的。变径钢筋连接套筒一般变径要求夸3个号以内，例如：25#钢筋可以变径连接32#的钢筋，也可以连接28#的钢筋，但是不可以变径连接36#的钢筋。钢筋变径连接，目前国家没有标准执行，上述是惯例。变径的钢筋连接套筒外直径、长度以及用料是按大头计算的。施工时注意，当不同直径的钢筋连接时，拧紧力矩值按较小直径钢筋的相应值取用。

直螺纹变径连接一般用在梁、柱上，应当以直径小的进行屈服强度试验。产品属性 钢筋连接套筒适用于各种钢筋连接工程。本公司所生产钢筋连接套筒通过国家建筑工程质量监督检验中心检验,所有项目均符合标准.采用性能不低于45碳素结构钢制造，对应连接的螺纹钢是HRB335，其机械性能、化学成分符合GB699标准，套筒的屈报承载力和抗拉承载力的标准值大于钢筋的相应承载力标准的1.10倍。钢筋连接套筒制成接头的抗拉强大于钢筋母材抗拉强度，大于0.9倍钢筋母材抗拉强度实测值。

钢筋连接套筒特点

- 1、使用我公司生产钢筋连接套筒可以大大降低材料的使用，而且操作简便，不受钢筋成份种类限制。
- 2、钢筋连接套筒可提前预制，不占工期，加工效率高。
- 3、连接方便、快捷、简单，施工不用电，风雨无阻，可全天候施工。