

充电用5千瓦柴油发电机价格

产品名称	充电用5千瓦柴油发电机价格
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

充电用5千瓦柴油发电机价格

特点：

- 1.四冲程，风冷却。
- 2.涡轮增压，中冷进气，噪音低、排放优良。
- 3.性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。
- 4.采用活塞冷却系统，实现气缸和燃烧室温度控制，发动机运转更加平稳，振动小。
- 5.应用最新的喷射技术和空气压缩技术，燃烧性能好，燃油消耗低。
- 6.采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。
- 7.体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。

可以通过开启油箱进行添加燃油和电池、用于对发电机的紧急停机、设有进排风口，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅、并采用新型专用吸音材料，机组运行安静，噪音低于75分贝，不影响正常生活。操作简单、方便、无需建造机房，可露天使用、可内置油箱。

充电用5千瓦柴油发电机价格

产品型号 LAJ5500DG

额定频率 50 60

额定输出功率 5.0KW

实际可达输出功率 5.5KW

额定电压(V) 220V/380V

额定电流(A) 23

额定转速(r/min) 3600

相数 单相三相

功率因数(Cos) 1

绝缘等级 B

级数 2

励磁方式 自励恒压()

面板形式 普通面板

外形尺寸 (L × W × H) mm 740x500x670

净重(kg) 105

毛重 (kg) 102

噪音等级dB(A) 78-83

结构形式 开架式

发动机型号 LAJ-186FA

发动机形式 立式单杠、四冲程、风冷、直喷式

汽缸数-缸径 × 冲程(mm) 1-86 × 72

总排量(ml) 448

压缩比 19:01

润滑方式 压力飞溅复合式

启动方式 反冲手拉启动，电启动

燃料类型 柴油：0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）

润滑油型号 CD级以上或 SADG10W-30、15W-40

润滑油容量 (L) 1.65

选配 豪华款带手推把带轮子

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司（珀特博动力）

销售经理：杨经理

联系电话：15921267916

可加扣扣：2548027269

可加微信：15921267916

公司地址：上海市奉贤工业园

交易模式：公对公转账，线上线下交易相结合

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货。

推荐理由：厂家直销 质保三年 终身维护

主要提供珀特博发电机，汽油/柴油发电机，发电电焊机，水泵，建筑机械、园林机械等设备。

运行时注意事项：

- 1.机组启动后，检查控制箱模块各项参数；机油压力、水温、电压、频率等；
- 2.通常情况下，机组启动后转速直接达到额定转速；有怠速要求的机组，怠速时间一般为3~5min，怠速时间不易过长，否则可能烧坏发电机相关元器件；
- 3.检查机组油路、水路及电器的渗漏情况；
- 4.检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动；
- 5.观察机组各种保护和监视装置是否正常；
- 6.当转速达到额定转速，起空载运行的各项参数稳定后，合闸供电；
- 7.检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障；
- 8.机组运行时严禁超载。

正常停机：

停机前必须先分闸，一般情况卸载后需运行3~5min停机。

紧急停机：

- 1.发电机运转出现异常情况时，必须立即停机；
- 2.紧急停机时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速推倒停车位置。

保养事项：

- 1.柴油机滤芯更换时间为300H；空气滤芯更换时间为每400H；机油滤芯第一次更换时间为50H，以后为250H。
- 2.机油第一次更换时间为50H，以后机油正常更换时间为每250H。

充电用5千瓦柴油发电机价格