

ku波段0.27米车载应急通信天线 星展测控

产品名称	ku波段0.27米车载应急通信天线 星展测控
公司名称	星展测控科技股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:satpro 型号:T600 产地:陕西西安
公司地址	西安市经开区草滩十路中国电子产业园五号楼6层
联系电话	029-88868880

产品详情

型号	T270
稳定类型	两轴稳定跟踪
外观尺寸(直径X高度)	375 × 320m m
天线重量	10.5kg
工作频率(RX)	12.25-1 2.75GH z
工作频率(TX)	14.00-1 4.50GH z
天线类型	平板波导喇叭 阵列天线
天线增益(RX)	27.8dBi @12.50 GHz
天线增益(TX)	29.2dBi @14.25 GHz
交叉极化隔离度	30dB
信号极化	线极化
动态精度	0.2 ° R

天线方位转动	MS 360° 连续旋转	
天线俯仰	10°~90°	
天线极化转动	360° 连续旋转	
初始捕星时间		120s
遮挡恢复时间	遮挡时间 60s, 瞬时捕获;	
	60s < 遮挡时间 10min, 再捕获时间 < 15s;	
	遮挡时间 > 10min, 再捕获时间 < 60s;	
跟踪方式		
电源输入	惯导测量, 信号跟踪 DC24V 标准功耗150W (不含BUC)	
工作环境温度	-40°~55°	