

SS在线分析仪，悬浮物分析仪，污泥浓度在线分析仪

产品名称	SS在线分析仪，悬浮物分析仪，污泥浓度在线分析仪
公司名称	厦门清创环保科技有限公司
价格	8800.00/套
规格参数	品牌:厦门清创 应用:污水厂 精度:±5%
公司地址	厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六
联系电话	0592-5630657 13178255285

产品详情

SS在线分析仪，悬浮物分析仪，污泥浓度在线分析仪测量原理：

悬浮物传感器基于组合红外吸收散射光线法，光源发出的红外光经过样品中悬浮颗粒的散射，最后由光电检测器转换为电信号，并经过模拟和数字信号处理后获得样品的悬浮物浓度。

SS在线分析仪，悬浮物分析仪，污泥浓度在线分析仪主要特点：

传感器采用双光束红外散射光光度计检测技术，具有良好的重复性及稳定性；

应用ISO7027标准方法（红外光散射技术）可以消除样品颜色的影响；

内设自诊功能，保证数据准确；

可选配清洁刷自动清洗功能，大大减少传感器维护量；

数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远；

标准数字信号输出，可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网；

传感器现场安装方便快捷，实现即插即用。

清创QCXFW-800型悬浮物在线分析仪典型应用：

污水处理厂的各工艺过程的悬浮物在线监测；

各种工业生产过程用水和废水处理过程等环节的悬浮物在线监测。

清创QCXFW-800型悬浮物在线分析仪技术参数：

测量范围	0.01-20000 mg/L , 0.01-45000 mg/L , 0.01-120000 mg/L
测量精度	小于测量值的 $\pm 5\%$ (取决于悬浮物同质性)
压力范围	0.4Mpa
流速	2.5m/s、 8.2ft/s
校准	样品校准、斜率校准
传感器主要材料	机身：SUS316L + PVC (普通版) , SUS316L镀钛 + PVC (海水版) ; O型环：氟橡胶 ; 线缆：PVC
电源	100-240VAC (50/60HZ)
输出	3路4-20mA
继电器	设置三路继电器，程序设定响应参数及响应值
通讯协议	MODBUS RS485
存储温度	-15到65
工作温度	0到45
尺寸	传感器：直径60mm*长度256mm 变送器：145*125*162mm(长*宽*高)
重量	传感器：1.65KG ; 变送器：1.35KG
防护等级	传感器：IP68/NEMA6P ; 变送器：IP65/ NEMA4X
电缆长度	标配10米电缆，可延长至100米

关键字：悬浮物在线分析仪,悬浮物在线监测仪，SS在线分析仪，悬浮物分析仪，污泥浓度在线分析仪