

## 清创QCYL比色法余氯在线分析仪，精度0.03

产品名称	清创QCYL比色法余氯在线分析仪，精度0.03
公司名称	厦门清创环保科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:厦门清创 精度:0.03ppm 应用:水中余氯检测
公司地址	厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六
联系电话	0592-5630657 13178255285

### 产品详情

清创QCYL比色法余氯在线分析仪，精度0.03，测量范围0~5ppm余氯，可带自清洗、手动清洗，普遍适合自来水、循环冷却水、污水等加氯消毒过程的余氯测量和自来水管网的余氯测量。

清创QCYL比色法余氯在线分析仪，精度0.03采用DPD比色法检测余氯的浓度，是一款测量精确、高性价比且低维护的仪器，适用于加氯消毒过程中的余氯测量和饮用水管网余氯浓度的监测。连续运行30天的试剂用量，实现无人值守操作，运营维护费用低。

比色法余氯在线分析仪采用壁挂式安装，具体安装步骤如下：先使用M5\*10螺栓将安装支架固定在分析仪上，然后用8×12螺钉将分析仪安装在壁面上。图2为安装尺寸及组件。

仪器在现场安装时，尽量将仪器靠近采样点，以确保每个工作周期都可完成样品的更新。在仪器侧面和底部留出足够的空间以方便接管线和电线。

比色法余氯在线分析仪技术参数：

测量范围	0~5ppm余氯
准确度	±5%读数或±0.03ppm Cl <sub>2</sub> ，取大者
检测限	0.03mg/L
显示器	70mm × 48 mm 液晶显示
清洗	自清洗、手动清洗
校正	校正方式：2点、3点、4点、5点、6点校正以及使用默认的校正曲线
运行条件	样品流速：200-400mL/min 样品进口压力：0.1~5 bar

电源	220-230VAC , 50/60Hz
输出	4-20mA输出
数字通信	配MODBUS RS485通讯功能 , 可实时传输测量值
继电器	2组继电器
存储温度范围	-20 ~ 60
存储湿度	湿度 : 10-90%,不凝结
仪器尺寸	460mm*350mm*186mm (长*宽*高)
重量	约9KG
安装方式	壁挂