

低量程浊度仪，低到您无法想象

产品名称	低量程浊度仪，低到您无法想象
公司名称	厦门清创环保科技有限公司
价格	8800.00/套
规格参数	品牌:厦门清创 精度:0.015NTU 测量范围:0.001-100 NTU
公司地址	厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六
联系电话	0592-5630657 13178255285

产品详情

低量程浊度仪，低到您无法想象，浊度计传感器入射光由色温在2200度到3000度绝对温度之间的乌丝光源产生，通过把自乌丝光源总成的平行光引导向下进入传感器中的水样，光线被水样中的悬浮颗粒物散射，与入射角成90度的散射光被浸渍在水样中的硅光电池接收器接收，通过计算90度散射光与入射光束之间的关系测量浊度。

变送器用于显示传感器所测得的数据，可以连接数字信号传感器或模拟信号传感器。用户可以通过变送器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。可以实现继电器控制及数字通讯等功能。

低量程浊度仪技术参数：

表1 浊度传感器规格

规格	详细信息
尺寸	长度310mm * 宽度210mm * 高度410mm
重量	2.1KG
主要材料	机身：ABS + SUS316L 密封件：丁氟橡胶 线缆：PVC
防水等级	IP66/NEMA4
测量范围	0.01-100NTU
显示精度	0.001-40NTU时为读数的 $\pm 2\%$ 或 $\pm 0.015\text{NTU}$ ，取大者；40-100NTU为度数的 $\pm 5\%$
流速	300ml/min X 700ml/min
管件	进样口：1/4NPT、排放口：1/2NPT
存储温度	-15到65
测量环境温度	0到45

校准	标液校准、水样校准、零点校准
电缆长度	3m标准电缆，不建议延长
保修	1年

表2 变送器规格

规格	详细信息
尺寸	145*125*162mm长*宽*高
重量	1.3KG
主要材料	下壳：铝合金喷粉 上盖：PA66+GF25+FR
防水等级	IP65/NEMA4X
存储温度	-20到70
操作温度	-15到60
电源	交流供电：AC220V、50HZ、5W 直流供电：DC24V
输出	两路4-20mA模拟输出，可程序设定响应参数及对应范围注：最大负载500欧姆
显示输出	128*64图形点阵液晶，带LED强背光壳阳光直射下操作。
继电器	可设置继电器，可程序设定响应参数及响应值
数字通信	配MODBUS RS485通讯功能，可实时传输测量值
保修	1年

低量程浊度仪测定仪可以普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域浊度监测

文章关键字：低量程浊度仪，低量程浊度仪厂家，低量程浊度仪价格